NEMO 2015

ARIHIRO MIYAKE - ROBERTO PAOLI

ANGELETTI RUZZA DESIGN - GABRIELE ROSA

ILARIA MARELLI - GIANLUCA FERULLO - SEZGIN AKSU

SILVIA SUARDI - STUDIOCHARLIE - MARIO BELLINI

GABI PERETTO - JEHS+LAUB - MARKO NENONEN

FOSTER+PARTNERS - CARLO COLOMBO

LIRAN LEVI - MARIO BARBAGLIA

STEFANO MARCATO - GIANCARLO TINTORI

EUGA DESIGN - JAVIER MARISCAL

MARCO COLOMBO - KARIM RASHID - IKARU MORI

CARLO FORCOLINI - GIANCARLO FASSINA

HANNES WETTSTEIN - HARVEY - KASPER SALTO

THOMAS SIGSGAARD - LE CORBUSIER

CHARLOTTE PERRIAND - FRANCO ALBINI

FRANCA HELG - ANTONIO PIVA - MARCO ALBINI

KAZUHIDE TAKAHAMA - VICO MAGISTRETTI

MARIO TEDESCHI - ROBERTO MENGHI - NEMO

NEMO

2015

Made in Italy

N
NEMO
F
M
O
NEMO

VISUAL INDEX

FLOOR

P. 140
8 1/2
C. Forcolini

P. 200/202
AM2C/AM2Z
F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini



P. 22
Ara
I. Marelli

P. 288
Bridge
M. Barbaglia, M. Colombo

P. 86
Calla
I. Marelli

P. 218
Claritas
V. Magistretti M. Tedeschi

P. 96
Donna
S. Marcato

P. 136
Duna
M. Barbaglia, M. Colombo

P. 138
Eco
M. Barbaglia, M. Colombo

P. 174
Escargot
Le Corbusier

P. 20
Giò
Angeletti Ruzza Design



P. 142
Hydra
C. Forcolini



P. 76
Ilium
Foster+Partners

P. 04
In the Wind
A. Miyake

P. 210
Kazuki
K. Takahama

P. 120
Logo
M. Barbaglia M. Colombo

P. 119
Mr. Light
J. Mariscal

P. 148
Projecteur 365
Le Corbusier

P. 270
Regulus
G. Fassina, C. Forcolini

P. 214
Sirio
K. Takahama

P. 42
Spigolo
Studiocharlie

P. 128
Thuban
H. Wettstein

P. 10
Tru
R. Paoli

PENDANT

P. 14
Alya
G. Rosa

P. 204/207
AM4C/AM4Z
F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini

P. 204/207
AS41C/AS41Z
F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini

P. 228
Anita
M.Barbaglia

P. 240
Asteroide

P. 72
Campanula
M. Nenonen

P. 194
Coupole
F. Albini



P. 60
Crown family
Jehs+Laub



P. 66
Crown Plana family
Jehs+Laub

P. 100
Donna
S. Marcato

P. 18
Giò
Angeletti Ruzza Design

P. 74
Ilium
Foster+Partners

P. 02
In the Wind horizontal
A. Miyake

P. 08
In the Wind vertical
A. Miyake

P. 224
Macondo
G.Spini

P. 252
Maga



P. 54
Mikado
G. Peretto



P. 294
Mimosa
M. Barbaglia, M. Colombo



P. 50
Nuvola
M. Bellini

P. 156
Projecteur 165
Le Corbusier



P. 150
Projecteur 365
Le Corbusier

P. 84
Silver Light System
L. Levi

P. 81
Sirius
C. Colombo



P. 46
Spigolo
Studiocharlie



P. 102
Uma
G. Tintori



P. 134
Vases 3/5
Jehs+Laub

VISUAL INDEX

WALL/CEILING

P. 184
Applique à Volet Pivotant
C. Perriand

P. 188
Applique à Volet Pivotant Double
C. Perriand



P. 188
Applique à Volet Pivotant Plié
C. Perriand



P. 172
Applique de Marseille
Le Corbusier

P. 254
Aquarius
M. Barbaglia, M. Colombo

P. 29
Ara
I. Marelli

P. 292
Arcturus
M. Barbaglia

P. 235
Ascot

P. 248
Asia

P. 291
Bridge
M. Barbaglia, M. Colombo

P. 87
Calla parete
I. Marelli

P. 40
Circe
S. Aksu, S. Suardi

P. 258
Constellation Idoor/Outdoor
Jehs+Laub

P. 100
Donna
S. Marcato

P. 88
Endless
Jehs+Laub

P. 32
Flaca
R. Paoli



P. 124
Frizzi
K. Rashid

P. 142
Hydra
C. Forcolini

P. 236
Jesolo

P. 244
Kris/Kris Kris

P. 217
Kuta
V. Magistretti



P. 164
Lampe de Marseille
Le Corbusier

P. 168
Lampe de Marseille Mini
Le Corbusier

P. 250
Lido

P. 36
Lieve
G. Ferullo

WALL/CEILING

P. 121
Logo
M. Barbaglia, M. Colombo

P. 90
Loop
Jehs+Laub

P. 230
Luna
F. De Majo

P. 226
Macondo
G.Spini

P. 252
Maga



P. 92
Norma
M. Barbaglia, S. Blackman

P. 180
Potence Pivotante
C. Perriand

P. 159
Projecteur 165
Le Corbusier

P. 151
Projecteur 365
Le Corbusier

P. 246
Quadra

P. 234
Quarto

P. 242
Riviera

P. 212
Saori Q1/Q2
K. Takahama

P. 214
Sirio P
K. Takahama



P. 47
Spigolo
Studiocharlie



P. 232
Vela
S. Marcato

VISUAL INDEX

TABLE

P. 198
AM1N
F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini



P. 196
AS1C
F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini



P. 132
Carmencita
H. Mori

P. 106
Chain
I. Marelli



P. 98
Donna
S. Marcato



P. 112
Dove
M. Barbaglia, M. Colombo



P. 77
Ilium
Foster+Partners

P. 127
Iota
H. Mori

P. 216
Kuta
V. Magistretti

P. 109
Leo On/Off
Jehs+Laub



P. 220
Libra Lux
R. Menghi



P. 119
Mr. Light
J. Mariscal



P. 114
Panama
Euga Design

P. 178
Pivotante à Poser
C. Perriand

P. 159
Projecteur 165
Le Corbousier



P. 80
Sirius
C. Colombo

P. 130
Sorella
Harvey

P. 128
Thuban
H. Wettstein

SYSTEMS

P. 264
Regulus System
G. Fassina, C. Forcolini



Regulus tige

Regulus ceiling



Regulus wall



Regulus wall cantilevered

P. 272
Bridge System
M. Barbaglia, M. Colombo



Bridge Halo

Briwdge Spot

Bridge Spot Tige

Bridge HQI

Bridge Fluo

ALPHABETICAL INDEX

P. 140 **8 ½ OMAGGIO A C. BRANCUSI** *Carlo Forcolini*
P. 14 **ALYA** *Gabriele Rosa*
P. 193 **ALBINI COLLECTION** *F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini*
AM1N
AM2C
AM2Z
AM4C
AM4Z P. 86
AS1C
AS41C
AS41Z P. 72
COUPOLE P. 132
P. 228 **ANITA** *Mario Barbaglia* P. 106
P. 194 **APPLIQUE PIVOTANT** *Charlotte Perriand* P. 40
APPLIQUE À VOLET PIVOTANT P. 218
APPLIQUE À VOLET PIVOTANT DOUBLE P. 258
APPLIQUE À VOLET PIVOTANT PLIÉ
P. 172 **APPLIQUE DE MARSEILLE** *Le Corbusier*
P. 254 **AQUARIUS** *M. Barbaglia, M. Colombo* P. 58
AQUARIUS MAJOR
AQUARIUS MINOR
P. 22 **ARA** *Ilaria Marelli*
ARA FLOOR
ARA WALL
P. 292 **ARCTURUS** *M. Barbaglia*
P. 235 **ASCOT**
P. 248 **ASIA**
P. 240 **ASTEROIDE**
P. 288 **BRIDGE** *Mario Barbaglia, Marco Colombo* P. 96
BRIDGE CEILING
BRIDGE FLOOR
BRIDGE WALL
BRIDGE SYSTEM *Mario Barbaglia, Marco Colombo*
BRIDGE FLUO P. 112
BRIDGE HALO P. 136
BRIDGE HQI P. 138
BRIDGE SPOT P. 88
BRIDGE SPOT TIGE P. 174
CALLA *Ilaria Marelli* P. 32
CALLA FLOOR P. 124
CALLA WALL P. 18
CAMPANULA *Marko Nenonen*
CARMENCITA *Hikaru Mori*
CHAIN *Ilaria Marelli* P. 142
CIRCE *Sezgin Aksu, Silvia Suardi*
CLARITAS *Vico Magistretti, Mario Tedeschi*
CONSTELLATION *Jehs+Laub* P. 74
CONSTELLATION INDOOR
CONSTELLATION OUTDOOR
CROWN *Jehs+Laub*
CROWN MAJOR P. 02
CROWN MINOR
CROWN MULTI
CROWN PLANA
CROWN PLANA LINEA P. 127
CROWN PLANA MAJOR P. 236
CROWN PLANA MEGA P. 210
CROWN PLANA MINOR P. 246
CROWN SUMMA P. 216
DONNA *Stefano Marcato*
DONNA FLOOR
DONNA PENDANT P. 164
DONNA TABLE P. 168
DONNA WALL P. 109
DOVE *Mario Barbaglia, Marco Colombo* P. 220
DUNA *Mario Barbaglia, Marco Colombo* P. 250
ECO *Mario Barbaglia, Marco Colombo* P. 36
ENDLESS *Jehs+Laub* P. 120
ESCARGOT *Le Corbusier*
FLACA *Roberto Paoli*
FRIZZI *Karim Rashid*
GIÒ *Angeletti Ruzza Design* P. 80
GIÒ FLOOR P. 230
GIÒ PENDANT P. 224
HYDRA *Carlo Forcolini*
HYDRA CEILING
HYDRA FLOOR P. 252
ILIUM *Foster+Partners*
ILIUM FLOOR
ILIUM PENDANT P. 298
ILIUM TABLE P. 54
IN THE WIND *Arihiro Miyake* P. 294
IN THE WIND FLOOR P. 118
IN THE WIND PENDANT HORIZONTAL P. 92
IN THE WIND PENDANT VERTICAL P. 52
IOTA *Hikaru Mori* P. 114
JESOLO P. 178
KAZUKI *Kazuhide Takahama* P. 180
KRIS/KRIS KRIS P. 156
KUTA *Vico Magistretti*
KUTA TABLE
KUTA WALL
LAMPE DE MARSEILLE *Le Corbusier* P. 148
LAMPE DE MARSEILLE MINI *Le Corbusier*
LEO ON/OFF *Jehs+Laub*
LIBRA LUX *Roberto Menghi*
LIDO
LIEVE *Gianluca Ferullo*
LOGO *Mario Barbaglia, Marco Colombo*
LOGO CEILING
LOGO FLOOR
LOGO WALL
LOOP *Jehs+Laub*
LUNA *Federico De Majo*
MACONDO *G.Spini*
MACONDO PENDANT
MACONDO WALL
MAGA
MAGA PENDANT
MAGA WALL
MERAK *Mario Barbaglia, Marco Colombo*
MIKADO *Gabi Peretto*
MIMOSA *Mario Barbaglia, Marco Colombo*
MR. LIGHT *Javier Mariscal*
NORMA *Mario Barbaglia, Steve Blackman*
NUVOLA *Mario Bellini*
PANAMA *Euga Design*
PIVOTANTE À POSER *Charlotte Perriand*
POTENCE PIVOTANTE *Charlotte Perriand*
PROJECTEUR 165 *Le Corbusier*
PROJECTEUR 165 CLIP
PROJECTEUR 165 PENDANT
PROJECTEUR 165 WALL
PROJECTEUR 365 *Le Corbusier*

ALPHABETICAL INDEX

PROJECTEUR 365 FLOOR

PROJECTEUR 365 PENDANT

PROJECTEUR 365 WALL

P. 246 **QUADRA**

P. 234 **QUARTO**

P. 270 **REGULUS** *Giancarlo Fassina, Carlo Forcolini*

REGULUS FLOOR

REGULUS CEILING

REGULUS TIGE

REGULUS WALL

REGULUS WALL CANTILEVERED

P. 242 **RIVIERA**

P. 212 **SAORI** *Kazuhide Takahama*

P. 84 **SILVER LIGHT SYSTEM** *Liran Levi*

P. 214 **SIRIO** *Kazuhide Takahama*

SIRIO FLOOR

SIRIO WALL

P. 80 **SIRIUS** *Carlo Colombo*

SIRIUS PENDANT

SIRIUS TABLE

P. 130 **SORELLA** *Harvey*

P. 42 **SPIGOLO** *Studiocharlie*

SPIGOLO FLOOR

SPIGOLO PENDANT

SPIGOLO WALL

P. 128 **THUBAN** *Hannes Wettstein*

THUBAN FLOOR

THUBAN TABLE

P. 10 **TRU** *Roberto Paoli*

TRU FLOOR

P. 102 **UMA** *Giancarlo Tintori*

P. 134 **VASES** *Jehs+Laub*

VASES 3

VASES 5

P. 232 **VELA** *Stefano Marcato*





CONTEMPORARY

IN THE WIND

Arihiro Miyake



LAMPING	Pendant horiz. LED
source	Linear LED
emission	diffused, 360°
max power	3x20W
CCT	3000°K
lighting output	5700lm
typ cri	83
switching	dimmable, push
tension	110/230V
energy class	A+
note	max cable lenght 3m

FINISHING	*code*	*structure*
white	ITW LWW 51	○
black	ITW LNN 51	●

Lampada da terra e a sospensione per una illuminazione LED calda e diffusa. La struttura è realizzata attraverso una torsione fuori asse dell'estruso di alluminio, studiata appositamente da Nemo (patent pending), che permette un'illuminazione LED a 360°. Le testine sono in alluminio pressofuso.
I diffusori sono in metacrilato opalino e le testate, la base e i bracci sono verniciati in bianco opaco o nero. Interruttore e dimmer su cavo nella versione terra.

Lampadaire et suspension pour une LED lumière chaude et diffuse. La structure est fabriquée grâce à une technologie de torsion hors axes de l'extrusion de l'aluminium, spécialement développée par Nemo (brevet en cours d'enregistrement), ce qui permet un éclairage LED à 360°. Les têtes sont en aluminium moulé.
Les diffuseurs sont en méthacrylate opalin.
Les têtes, la base et les bras sont peints en blanc mat ou noir. Interrupteur/Dimmer sur le câble, dans la version lampadaire.

Floor and pendant lamp for a warm and widespread LED lighting. The body is manufactured through a technology of torsion and misalignment of the aluminum extruded bar, expressly studied by Nemo (patent pending).
It allows a 360° LED lighting. Heads are in die-casted aluminium. Diffusers are in opal metacrylate. Heads, base and arms are painted in matt white or black. For the floor version, switch and dimmer on the cable.

Steh- und Pendelleuchte mit warmer und diffuser LED-Beleuchtung. Die Struktur wird mit einem von NEMO entwickelten Twist Off-Axis-Verfahren des fließgepressten Aluminiums realisiert (zum Patent angemeldet).
Dies erlaubt eine 360° LED-Beleuchtung. Die Kopfteile sind aus Aluminiumdruckguß. Die Diffusoren sind aus opalweißem Methacrylat.
Die Struktur ist matt weiß oder matt schwarz lackiert. Dimmbarer Schalter am Kabel in der Ausführung als Stehleuchte.



LAMPING	Floor LED	
source	Linear LED	
emission	diffused, 360°	
max power	3x20W	
CCT	3000°K	
lighting output	5700lm	
typ cri	83	
switching	dimmable	
tension	110/230V	
energy class	A+	
note	patent pending	
FINISHING	*code*	*structure*
white	ITW LWW 21	○
black	ITW LNN 21	●



LAMPING	Pendant vert. LED	
source	Linear LED	
emission	diffused, 360°	
max power	3x20W	
CCT	3000°K	
lighting output	5700lm	
typ cri	83	
switching	dimmable, push	
tension	110/230V	
energy class	A+	
note	max cable lenght 3m	
FINISHING	*code*	*structure*
white	ITW LWW 52	○
black	ITW LNN 52	●

TRU

Roberto Paoli

Lampada da terra a LED. Corpo in alluminio estruso, testate e base in alluminio pressofuso, diffusori in metacrilato opalino e trasparente. La struttura è verniciata bianco o nero opaco. La sorgente LED uplight crea una luce calda e diffusa verso il soffitto, mentre il LED laterale genera una luce indiretta d'ambiente. Doppia accensione dimmerabile sul cavo.

Floor lamp with body in extruded aluminium, heads and base in die-casted aluminium, diffusers in opal and transparent metacrylate. Structure painted in matt white or black.
The uplight LED source gives an uplight warm and diffused flood, while the side LED creates an indirect ambient lighting. Dimmable, double switching on the cable.

Lampadaire à LED. Corps en aluminium extrudé, la partie supérieure et la base sont en aluminium moulé, diffuseurs en méthacrylate opalin et transparent. Structure en blanc ou noir mat. La source LED uplight diffuse au plafond une lumière chaude, tandis que la source LED latérale génère une lumière indirecte d'ambiance. Interrupteur double allumage dimmable sur le câble.

LED-Stehleuchte aus extrudiertem Aluminium. Kopfstück und Fuß aus Aluminiumdruckguß. Diffusoren aus opalweißem und transparentem Methacrylat. Matt weiße oder schwarze Struktur. Das LED-Uplight steut ein warmes diffuses Licht zur Decke, das laterale LED dagegen verbreitet ein diffuses indirektes Licht. Dimmbarer Doppelschalter am Kabel.

LAMPING	Floor LED
source	Linear LED+LED board
emission	up+back, indirect
max power	41+16W
CCT	3000° K
lighting output	4080+2460lm
typ cri	83
switching	double, dimmable
tension	110/230V
energy class	A+

FINISHING	*code*	*structure*
white	TRU LWW 21	○
black	TRU LNN 21	●



ALYA

Gabriele Rosa

Grande e leggera sospensione LED con luce indiretta. Bracci in estruso di alluminio, corpo centrale in alluminio pressofuso, diffusore in metacrilato opalino. Disponibile in bianco o nero opaco. Dimmerabile anche con telecomando.

Big and light pendant LED lamp, with indirect lighting. Arms in extruded aluminium, central body in die-casted aluminium. Diffuser in opaline methacrylate. Available in white or matt black. Dimmable also with remote control.

Grande et légère suspension LED à éclairage indirect. Bras en aluminium extrudé et corps central en aluminium moulé. Diffuseur en méthacrylate opale. Disponible en blanc ou noir mat. Dimmable aussi avec télécommande.

Große leichte LED-Hängeleuchte für indirekte Beleuchtung, Arme aus fließgepresstem Aluminium, mittlerer Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguß, Diffusor aus opalweißem Methacrylat. Erhältlich in weiß und matt schwarz. Dimmbar auch mit Fernbedienung.



LAMPING	LED	
source	Linear LED	
emission	uplight, diffused	
max power	54W	
CCT	3000°K	
lighting output	5000lm	
typ cri	83	
switching	dimmable	
tension	110/230V	
energy class	A+	
note	cable lenght max 1m	
FINISHING	*code*	*structure*
ALYA		
white	ALY LWW 51	○
black	ALY LNN 51	●
ALYA REMOTE		
white	ALY LWW 52	○
black	ALY LNN 52	●

GIÒ

Angeletti Ruzza Design

Lampada a sospensione e da terra LED, interamente in alluminio verniciato bianco o grigio piombo, con diffusore in policarbonato opalino per un'illuminazione diffusa. Cavo trasparente. Dimmerabile. Alimentatore DALI a richiesta.

Pendant and floor LED lamps, in aluminium painted in white or gunmetal, with opal polycarbonate diffuser for a widespread diffusion. Transparent cable. Dimmable. DALI driver on request.

Lampe à LED suspendue et au sol. Entièrement en aluminium blanc ou gris plomb avec diffuseur en polycarbonate opal, pour une lumière diffuse. Câble transparent. Dimmable. Bloc d'alimentation DALI sur demande.

LED-Hänge- und Stehleuchte aus matt weiß oder bleigrau lackiertem Aluminium mit Diffusor aus opalweißem Polycarbonat für eine diffuse Beleuchtung. Transparentes Kabel. Dimmbar. Netzteil DALI auf Anfrage.



LAMPING	Pendant LED
source	LED board
emission	down, diffused
max power	30W
CCT	3000°K
lighting output	2500lm
typ cri	83
switching	dimmable
tension	110/230V
energy class	A+
note	red cable on request, cable lenght max 2,5m

FINISHING	*code*	*structure*
white	GIO LWW 52	○
gunmetal	GIO LDW 52	●

LAMPING	Floor LED
source	LED board
emission	uplight, diffused
max power	30W
CCT	3000°K
lighting output	2500lm
typ cri	83
switching	dimmable
tension	110/230V
energy class	A+

FINISHING	*code*	*structure*
white	GIO LWW 21	○
gunmetal	GIO LDW 21	●



ARA

Ilaria Marelli

Lampada da terra con sorgenti fluorescenti, LED e alogene a seconda del modello. Composta da due elementi in alluminio estruso. A seconda dei modelli, il corpo è verniciato nelle colorazioni bianco, antracite, champagne e moka, mentre il rotante può essere brillantato o verniciato bianco o antracite. La sorgente uplight incassata nel corpo è LED o alogena e crea una luce diffusa verso il soffitto, nel rotante invece è presente una sorgente fluorescente o LED per un'illuminazione diffusa e orientabile. L'alimentazione è integrata nel corpo della lampada. Dimmer con doppia accensione su cavo.

Floor lamp, with fluorescent, LED and halogen sources depending on the version. It is composed by two elements in extruded aluminium: depending on versions, body is painted in white, anthracite, champagne and moka, while the main body can be brushed or painted white or anthracite. The LED or halogen uplight source is integrated in the body and it creates a widespread light, while a fluorescent or LED source is integrated in the main body for a widespread and adjustable light. Double switch dimmer on the cable.

Lampadaire avec sources de lumière fluorescente, LED et halogène selon le modèle. Composé de deux éléments en aluminium extrudé. Selon le modèle, le corps est peint en blanc, anthracite, moka et champagne, tandis que la rotatif peut être poli ou peint en blanc ou anthracite.
La source d'éclairage uplight intégrée dans le corps est LED ou halogène et crée une lumière diffuse vers le plafond; à l'intérieur du rotatif il y a une source lumière fluorescente ou LED pour avoir une lumière diffuse et orientable.
Le bloc d'alimentation est intégré dans le corps de la lampe. Dimmer avec double allumage sur le câble.

Stehleuchte, lieferbar in verschiedenen Leuchtmittelversionen wie Leuchtstoff, LED und Halogen. Die beiden Elemente sind aus Aluminiumdruckguß. Das Modell ist in den Farben weiß, anthrazit-, champagner- und mokafarben lieferbar.
Das Drehelement ist poliert, weiß oder anthrazit lackiert. Das in der Struktur integrierte Uplight ist in LED oder Halogen erhältlich und streut ein diffuses Licht an die Decke. Das Leuchtmittel im Drehelement ist in LED oder Leuchtstoff erhältlich und verbreitet eine diffuse Lichtstreuung, die individuell reguliert werden kann.
Das EVG ist in der Struktur integriert. Getrennt schaltbarer Dimmer am Kabel.

	FLOOR			FLOOR			FLOOR		
LAMPING	**MK3 LED+LED**			**MK3 HALO+FLUO**			**HALO+FLUO**		
source	LED board+Linear LED			R7s QT-DE (114mm)+G5 T16			R7s QT-DE (114mm)+G5 T16		
emission	up and vertical, indirect			up and vertical, indirect			up and vertical, indirect		
max power	23+40W			300+80W			300+80W		
CCT	2700/3000°K			-			-		
lighting output	2850+5200lm			-			-		
typ cri	83			-			-		
switching	double, dimmable (dali on request)			double, dimmable			double		
tension	230V			230V			230V		
energy class	A+			-			-		
note	orientable diffuser			orientable diffuser			orientable diffuser		
FINISHING	*code*	*structure*	*reflector*	*code*	*structure*	*reflector*	*code*	*structure*	*reflector*
white/ white	ARA TWW 2B	○	○	ARA KWW 2B	○	○	ARA KWW 2A	○	○
anthr./anthr.	ARA TXX 2B	●	●	ARA KXX 2B	●	●	ARA KXX 2A	●	●
white/polish.	ARA TWL 2B	○	◐	ARA KWL 2B	○	◐	ARA KWL 2A	○	◐
champ./polish.	ARA TDL 2B	●	◐	ARA KDL 2B	●	◐	ARA KDL 2A	●	◐
anthr./polish.	ARA TXL 2B	●	◐	ARA KXL 2B	●	◐	ARA KXL 2A	●	◐
moka/polish.	ARA TML 2B	●	◐	ARA KML 2B	●	◐	ARA KML 2A	●	◐



ARA TOTAL WHITE

ARA WHITE

ARA CHAMPAGNE

ARA MOKA

ARA BLACK

ARA TOTAL BLACK

Lampada da parete in pressofusione ed estrusione di alluminio. Il corpo è disponibile bianco, champagne o antracite, mentre il rotante può essere brillantato o verniciato di bianco ed è possibile orientarlo (2x15°) per ottenere una luce diffusa diretta e indiretta. Diffusore in vetro Pyrex acidato o in metacrilato opalino per la versione LED Adatta per l'installazione su superfici infiammabili.

Wall lamp in die-casted and extruded aluminium. Body available in white, champagne or anthracite. Main body brushed or painted in white. It is adjustable (2x15°) to obtain a widespread direct and indirect light. Acid-etched Pyrex diffuser or opal metacrylate for the LED version. Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Applique en alluminium moulé et extrudé. Le corps est disponible blanc, champagne ou anthracite. Le rotatif peut être poli ou peint en blanc. Le diffuseur est orientable (2x15°) pour obtenir une lumière diffuse directe et indirecte. diffuseur en Pyrex opaque sablé ou en méthacrylate opalin dans la version LED. Peut être montée aussi sur surface inflammable.

Wandleuchte aus Aluminiumdruckguß, Der Körper ist in weiß, champagner- oder anthrazitfarben lieferbar. Das Drehelement ist poliert oder weiß lackiert und verstellbar (2x15°). Diffuse direkte und indirekte Lichtstreuung durch das geätzte Pyrexglas; opal weißem Methacrylat in der LED-Ausführung. Auf entflammbare Oberflächen montierbar.

LAMPING	29 LED			29 HALO		
source	2xLED board			R7s (114mm)		
emission	double			double		
max power	10+10W			200W		
CCT	3000°K			-		
lighting output	1000+1000lm			-		
typ cri	83			-		
switching	-			dimmable		
tension	110/230V			230V		
ip class	40			40		
energy class	A+			-		
FINISHING	*code*	*structure*	*reflector*	*code*	*structure*	*reflector*
white/polish.	ARA LWL 31	○	◐	ARA HWH 32	○	◐
anthr./polish.	ARA LXL 31	●	◐	ARA HXH 32	●	◐
champ./polish.	ARA LDL 31	◔	◐	ARA HDH 32	◔	◐
white/white	ARA LWW 31	○	○	-	-	-



LAMPING	69 LED
source	2xLED board
emission	double
max power	16+16W
CCT	3000°K
lighting output	2100+2100lm
typ cri	83
switching	dimmable, dali, push
tension	230V
ip class	40
energy class	A+

FINISHING	*code*	*structure*	*reflector*
white/white	ARA LWW 32		
white/polish.	ARA LWL 32		
anthr../polish.	ARA LXL 32		
champ../polish.	ARA LDL 32		

FLACA

Roberto Paoli

Lampada da parete dalla linea morbida a doppia emissione, per una luce diffusa verso l'alto e verso il basso. Realizzata in alluminio pressofuso, con diffusore in vetro Pyrex sabbiato o in metacrilato opalino per la versione LED. Corpo verniciato bianco opaco, moka, champagne o antracite. Adatta a pareti infiammabili.

Wall lamp with soft lines, double output for a flood uplight and downlight. Die-casted aluminium, with sandblasted Pyrex diffuser or opal metacrylate for the LED version. Body painted in matt white, moka, champagne or anthracite. Suitable for installation on inflammable surfaces.

Applique avec ligne douce. Double émission pour une lumière diffuse vers le haut et vers le bas. En fonte d'aluminium moulé, avec diffuseur en verre Pyrex sablé ou en méthacrylate opalin dans la version LED. Corps peint blanc mat, moka, champagne ou anthracite. Peut être montée aussi sur surfacess inflammables.

Wandleuchte mit weicher Linie mit zweifachem diffusem Lichtaustritt nach oben und unten. Aluminiumdruckguß, mit Diffusor aus sandgestrahltem Pyrexglas in der Halogenausführung, oder opal weißem Methacrylat in der LED-Ausführung. Lieferbar in matt weiß, moka-, champagner- oder anthrazitfarben. Montage auf entflammbaren Oberflächen möglich.

LAMPING	LED		HALO	
source	2xLED board		R7s (114mm)	
emission	up+down		up+down	
max power	20W		200W	
CCT	2700°K		-	
lighting output	1160 + 580lm		-	
typ cri	92		-	
switching	dimmable 1-10, push		dimmable	
tension	230V		230V	
energy class	A+		-	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*
white	FLA LWW 31		FLA HWW 32	
anthracite	FLA LXW 31		FLA HXW 32	
moka	FLA LBW 31		FLA HBW 32	
champagne	FLA LDW 31		FLA HDW 32	



FLACA CHAMPAGNE

FLACA MOKA

FLACA WHITE

FLACA ANTHRACITE

LIEVE

Gianluca Ferullo

Lampada da parete, in alluminio pressofuso, per illuminazione indiretta, con moduli LED a tensione di rete. Corpo verniciato bianco, diffusore in policarbonato.

Applique, aluminium moulé sous pression, pour l'éclairage indirect, avec des modules LED, alimentation secteur 230V. Corps peint en blanc et diffuseur en polycarbonate.

Wall lamp, in die-casted aluminum, for indirect illumination, with high voltage LED modules. Body painted in white, polycarbonate diffuser.

Wandleuchte aus Aluminiumdruckguß, indirekte Beleuchtung, Hochspannung LED-Modul. Struktur: weiß lackiert, diffusor: Polykarbonat.



LAMPING	LED
source	LED board
emission	indirect
max power	20W
CCT	2700°K
lighting output	2000lm
typ cri	83
switching	dimmable push button
tension	230V
energy class	A+

FINISHING	*code*	*structure*
white	LIE LWW 31	◯

CIRCE

Sezgin Aksu, Silvia Suardi

Lampada da parete LED, con emissione luminosa indiretta. Il corpo è in alluminio verniciato bianco.

LED wall lamp, with indirect light output. Body in aluminium painted in white.

Applique LED, avec émission de lumière indirecte. Corps en aluminium peint blanc.

LED-Wandleuchte mit indirekter Lichtausstrahlung. Struktur aus weißem Aluminium.

LAMPING	LED
source	LED board
emission	indirect
max power	10W
CCT	2700°K
lighting output	2000lm
typ cri	83
tension	230V
energy class	A+

FINISHING	*code*	*structure*
white	CIR LDW 31	

SPIGOLO

Studiocharlie

Famiglia di lampade da terra, parete e sospensione basate su una struttura in estruso e tubolare di alluminio, connessa con snodi plastici in ABS stampati. Finitura verniciata bianca o nera.
Gli snodi permettono ai profili che ospitano le sorgenti LED di ruotare di 360° in modo da produrre una luce direzionale diretta o indiretta, schermata da un diffusore opalino in policarbonato. La versione da terra funziona come separé virtuale fra ambienti, mentre le versioni a soffitto e parete permettono di illuminare l'ambiente in modo versatile e confortevole. Le sorgenti LED sono dimmerabili e a luce calda.

Floor, wall and pendant lamps based on an extruded and tubular aluminium structure, connected with moulded ABS joints, with white or black painted finish. Thanks to the joints, enabling the profiles to house LED sources one can rotate 360° in order to produce a directional direct or indirect lighting, screened by an opaline diffuser in polycarbonate.
The floor version is designed as such to provide a virtual divider to ambiences, while the ceiling and wall versions allow the enlightenment of the ambience in a versatile and a comfortable way. LED sources are dimmable and with warm tone.

Famille de lampe au sol, applique et suspension, structure en aluminium tubulaire extrudé, avec finition peinte blanc ou noir. Les raccords en plastique moulés ABS permettent aux profils, qui accueillent les sources de lumière LED, de se tourner à 360 ° afin de produire une lumière directionnelle, directe ou indirecte, protégée par un diffuseur en polycarbonate opale. La version au sol est étudiée comme une séparation virtuelle des espaces, tandis que les versions suspension ou applique permettent d'éclairer l'environnement de manière polyvalente et confortable.
Les sources de lumière LED sont dimmables et à lumière chaude.

Leuchtenfamilie bestehend aus Steh-, Wand- und Hängeleuchte. Struktur aus fließgepresstem Aluminium, verbunden durch Kunststoffgelenke. Ausführung in weiß oder schwarz lackiert. In den Profilen sind die LED eingelassen, die mit einem opalinen Poyikarbonatdiffusor geschützt sind. Diese Profile sind durch die eingebauten Gelenke 360°drehbar und erlauben eine direkte und indirekte Beleuchtung. Die Stehleuchtenversion wurde als virtuelles Séparée entworfen. Die Wand- und Hängeleuchte dagegen ermöglichen eine vielseitige und komfortabile Beleuchtung der Umgebung. Die LED-Leuchtmittel sind dimmbar in einem warmen Lichtton.





LAMPING	Floor 2xLED		Floor 3xLED	
source	2xLinear LED		3xLinear LED	
emission	double, diffused		triple, diffused	
max power	20W		60W	
CCT	3000°K		3000°K	
lighting output	720+1200lm		720+1200+3840lm	
typ cri	83		83	
switching	mono switch dimmable		mono switch dimmable	
tension	110/230V		110/230V	
energy class	A+		A+	
note	orientable diffusers		orientable diffusers	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*
white	SPI LWW 21	○	SPI LWW 22	○
black	SPI LNN 21	●	SPI LNN 22	●



LAMPING	Pendant vertical
source	2xLinear LED
emission	double, diffused
max power	50W
CCT	3000°K
lighting output	2400+2400lm
typ cri	83
switching	mono switch dimmable 1-10V
tension	110/230V
energy class	A+
note	orientable diffusers cable lenght 3m

FINISHING	*code*	*structure*
white	SPI LWW 51	○
black	SPI LNN 51	●





LAMPING	Wall LED
source	Linear LED
emission	orientable, diffused
max power	20W
CCT	3000°K
lighting output	2000lm
typ cri	83
tension	110/230V
energy class	A+
note	orientable diffusers

FINISHING	*code*	*structure*
white	SPI LWW 31	○
black	SPI LNN 31	●



LAMPING	Pendant horizontal
source	2xLinear LED
emission	double, diffused
max power	50W
CCT	3000°K
lighting output	2400+2400lm
typ cri	83
switching	mono switch dimmable 1-10V
tension	110/230V
energy class	A+
note	orientable diffusers cable lenght 3m

FINISHING	*code*	*structure*
white	SPI LWW 52	○
black	SPI LNN 52	●



NUVOLA

Mario Bellini 1974

Lampada a sospensione realizzata in polietilene naturale opalino, stampato in rotazionale, che si illumina completamente per una luce diffusa e confortevole. Viene fissata a soffitto con tre cavi di sospensione, posizionabili tramite una dima inclusa nell'imballo. Rosone bianco posizionabile liberamente a soffitto. Dimmerabile. Alimentatore DALI a richiesta.

Pendant lamp in natural opal polyethylene, in rotational printing. Full lighting for a widespread and comfortable output. Fastened to the ceiling with three suspension cables, adjustable with an outline included in the package. Canopy freely adjustable on the ceiling. Dimmable. DALI driver on request.

Suspension en polyéthylène naturel opalin, moulé par rotation, qui est entièrement éclairé par une lumière diffuse et confortable. Trois câbles de suspension réglables aisément, gabarit inclus dans le package. Patère blanche au plafond. Dimmable. Bloc d'alimentation DALI sur demande.

Hängeleuchte, hergestellt aus opalweißem pressgeformtem Natur-Polyethylen mit einer diffusen behaglichen Lichtstreuung. Die Montage an der Decke erfolgt durch 3 Seilpendel, die mit einer Schablone, die sich in der Verpackung befindet, posizioniert werden. Weißer Baldachin, der in gewünschter Position an der Decke angebracht werden kann. Dimmbar. Netzteil DALI auf Anfrage.



LAMPING	FLUO	
source	G5 T5 (FH-HO)	
emission	diffused	
max power	3x54W	
switching	dimmable, Dali on request	
tension	230V	
note	cable lenght max 3m	
FINISHING	*code*	*diffuser*
white	NUV PWW 51	◯

"PIANETA UFFICIO" PRESENTATION BY MARCATRE - 1974 - PH.GABRIELE BASILICO

MIKADO

Gabi Peretto

LAMPING	FLUO	
source	G5 T16 (FH-HO)	
emission	up, diffused	
max power	21W+28W+35W	
tension	230V	
note	cable lenght max 2m	
FINISHING	*code*	*structure*
white	MIK PWW 51	◯

Lampada a sospensione fluorescente uplight, con struttura in alluminio verniciato bianco opaco. I diffusori sono in materiale polimerico bianco opalino. I tre elementi che la compongono sono collegati con dei perni che ne permettono il movimento e la composizione, sia in verticale che in orizzontale.

Pendant fluorescent uplight lamp, with an aluminium structure, matt white painted. Diffusers are in polymeric material, matt white. It is composed by three elements, connected with pivots that allow the movement and the vertical or horizontal composition.

Suspension fluorescente uplight. Structure en aluminium peint blanc mat. Diffuseurs en polymère blanc opalin. Les trois éléments qui la composent sont reliés par des rotules qui permettent le mouvement et la composition, à la fois verticalement et horizontalement.

Hängeleuchte als Up-Light, Struktur aus matt weiß lackiertem Aluminium, Diffusoren aus opalweißem Polymer. Die drei Elemente sind mit Drehzapfen verbunden, die eine horizontale und vertikale Bewegung erlauben und dadurch entsprechend variabel montiert werden können.

178.5
236
196.5
12
min 220 - max 420

CROWN

Jehs+Laub

CROWN MAJOR



CROWN MINOR



CROWN SUMMA



CROWN MULTI



CROWN PLANA MEGA



CROWN PLANA MAJOR



CROWN PLANA MINOR



CROWN PLANA LINEA





CROWN PLANA





CROWN

Jehs+Laub

Famiglia di chandelier a sospensione, realizzata con una struttura modulare in alluminio pressofuso e bicchierini diffusori in vetro sabbiato. La struttura è disponibile in versione alluminio spazzolato lucido, dorato oppure verniciato opaco nei colori bianco, nero o oro. E' disponibile un kit LED G9 NEMO a luce calda. La lampada emette una luce diffusa. Doppia accensione nelle versioni composte da più di un livello. Cavo trasparente o rosso su richiesta.

Pendant chandeliers, with modular structure in die-casted aluminium and sandblasted glass diffusers. Structure in aluminium hand polished glossy or gold plated or painted in matt white, matt black or gold. Available a NEMO LED G9 kit for a warm tone. Widespread light. Double switch for versions with more than a level. Transparent cable. Red cable on request.

Famille de chandeliers à suspension, réalisée avec une structure modulaire en aluminium moulé. Diffuseurs en verre sablé. Disponible en aluminium poli à la main brilliant ou or ou peint en blanc mat, noir mat ou or. Kit LED NEMO G9 lumière chaude disponible. Lumière diffuse. Double interrupteur dans les versions qui comprennent plus d'un niveau. Câble transparent, rouge sur demande.

Familie von Kronleuchtern mit einer modularen Struktur aus Aluminiumdruckguß und sandgestrahlten Diffusorgläsern. Die Struktur ist glänzend poliert und vergoldet sowie in matt weiß, matt schwarz und goldfarben lackiert lieferbar. NEMO liefert Ihnen auch ein G9-Set LED mit warmer Lichtausstrahlung Die Leuchte hat eine diffuse Lichtstreuung. Ausführungen mit mehreren Etagen doppelt schaltbar. Transparentes Kabel, rotes Textilkabel auf Anfrage.



LAMPING	Major HALO/LED
source	halopin G9 QT-14
emission	diffused
max power	30x25W
switching	double, dimmable
tension	110/230V
note	cable lenght max 3m LED version with kit G9 LED NEMO (p.299)

FINISHING	*code*	*structure*
white	CRO HWW 52	
polished	CRO HLW 52	
black	CRO HNW 52	
gold	CRO HGW 52	
gold plated	CRO HOW 52	



LAMPING	Minor HALO/LED
source	halopin G9 QT-14
emission	diffused
max power	12x25W
switching	dimmable
tension	110/230V
note	cable lenght max 2m LED version with kit G9 LED NEMO (p.299)

FINISHING	*code*	*structure*
white	CRO HWW 51	
polished	CRO HLW 51	
black	CRO HNW 51	
gold	CRO HGW 51	
gold plated	CRO HOW 51	

LAMPING	Multi HALO/LED
source	halopin G9 QT-14
emission	diffused
max power	15x25W
switching	dimmable
tension	110/230V
note	cable lenght max 2m LED version with kit G9 LED NEMO (p.299)

FINISHING	*code*	*structure*
white	CRO HLW 58	
polished	CRO HWW 58	
black	CRO HNW 58	
gold	CRO HGW 58	
gold plated	CRO HOW 58	





LAMPING	Summa HALO/LED
source	halopin G9 QT-14
emission	diffused
max power	48x25W
switching	dimmable
tension	110/230V
note	cable lenght max 3m LED version with kit G9 LED NEMO (p.299)

FINISHING	*code*	*structure*
white	CRO HWW 59	
polished	CRO HLW 59	
black	CRO HNW 59	
gold	CRO HGW 59	
gold plated	CRO HOW 59	

CROWN GOLD PLATED



LAMPING	Plana Mega HALO/LED
source	halopin G9 QT-14
emission	diffused
max power	12x25W
switching	dimmable
tension	110/230V
note	cable lenght 2m, LED version with kit G9 LED NEMO (p.299)

FINISHING	*code*	*structure*
white	CRO HWW 57	
polished	CRO HLW 57	
black	CRO HNW 57	
gold	CRO HGW 57	
gold plated	CRO HOW 57	



LAMPING	Plana Major HALO/LED
source	halopin G9 QT-14
emission	diffused
max power	12x25W
switching	dimmable
tension	110/230V
note	cable lenght 2m, LED version with kit G9 LED NEMO (p.299)

FINISHING	*code*	*structure*
white	CRO HLW 53	
polished	CRO HWW 53	
black	CRO HNW 53	
gold	CRO HGW 53	
gold plated	CRO HOW 53	



LAMPING	Plana HALO/LED
source	halopin G9 QT-14
emission	diffused
max power	10x25W
switching	dimmable
tension	110/230V
note	cable lenght 2m, LED version with kit G9 LED NEMO (p.299)

FINISHING	*code*	*structure*
white	CRO HLW 56	
polished	CRO HWW 56	
black	CRO HNW 56	
gold	CRO HGW 56	
gold plated	CRO HOW 56	



LAMPING	Plana Minor HALO/LED
source	halopin G9 QT-14
emission	diffused
max power	12x25W
switching	dimmable
tension	110/230V
note	cable lenght 2m, LED version with kit G9 LED NEMO (p.299)

FINISHING	*code*	*structure*
white	CRO HLW 55	
polished	CRO HWW 55	
black	CRO HNW 55	
gold	CRO HGW 55	
gold plated	CRO HOW 55	

CROWN POLISHED

CROWN BLACK

CROWN WHITE

CROWN GOLD



LAMPING	Plana Linea HALO/LED	
source	halopin G9 QT-14	
emission	diffused	
max power	10x25W	
switching	dimmable	
tension	110/230V	
note	cable lenght max 2m LED version with kit G9 LED NEMO (p.299)	
FINISHING	*code*	*structure*
white	CRO HWW 54	
polished	CRO HLW 54	
black	CRO HNW 54	
gold	CRO HGW 54	
gold plated	CRO HOW 54	

CAMPANULA

Marko Nenonen

Lampada a sospensione con corpo in ceramica bianco opaco e parte interna verniciata bianca o arancio. L'attacco E27 permette l'utilizzo di sorgenti fluorescenti, LED e alogene.

Pendant lamp with opal white ceramic body and inner part painted white or orange. The E27 socket allows the use of fluorescent, LED and halogen sources.

Suspension, avec corps en céramique blanc opaque et intérieur peint en blanc ou orange. La E27 permet l'utilisation de sources fluorescentes, LED ou halogène.

Hängeleuchte aus 3 matt weißen Keramikglocken, innen weiß oder orange lackiert. Der E27-Sockel erlaubt den Einsatz von Kompaktleuchtstoff-, LED- und Halogenleuchtmitteln.



LAMPING	E27 FLUO/LED/HALO		
source	E27 A60		
emission	down		
max power	3x100W		
switching	dimmable according to the bulb		
tension	230V		
notes	max cable lenght 1,5m		
FINISHING	*code*	*outside*	*inside*
white/white	CAM EWW 51	○	○
white/orange	CAM EAW 51	○	●

ILIUM

Foster+Partners

Famiglia di lampade da terra, da tavolo e a sospensione, per una luce diffusa e dimmerabile fluorescente, alogena e LED a seconda delle versioni. Il corpo è composto da un diffusore interno polimerico opalino (tranne nella versione pendant LED) e da un diffusore esterno in vetro trasparente cannettato. La base delle versioni terra e tavolo è in acciaio lucidato.

Floor, table and pendant lamps, diffused and dimmable light output. Fluorescent, halogen and LED sources, according to versions. Body with inner diffuser in opal polymeric (pendant LED version excluded) and outer diffuser in transparent barrel glass. Base of floor and table versions is in polished steel.

Famille de lampadaire, lampe de table et suspension, pour une lumière diffuse et dimmable. Fluorescente halogène ou LED selon le modèle. Diffuseur interne polymère opalin (à l'exception du modèle LED suspension) et diffuseur externe en verre transparent nervuré. La base des versions lampadaire et table est en acier poli.

Leuchtenfamilie bestehend aus Steh-, Tisch- und Pendelleuchte mit einer diffusen Lichtausstrahlung. Die Struktur besteht aus einem opalinen Innendiffusor aus Polymer und einen transparentem Aussendiffusor aus geripptem Glas (ausser der LED-Pendelleuchte). Fuß der Steh- und Tischleuchte aus glänzendem Stahl. Dimmbar. Bestückung mit Leuchtstoffröhre (Stehleuchte), Halogen (Tisch- und Pendelleuchte) und LED (MINI-Pendelleuchte).



LAMPING	Pendant LED		Pendant E27 FLUO/LED/HALO		Table E27 FLUO/LED/HALO			Floor FLUO		
source	LED board		E27 halo par20 bulb suggested		E27 halo par20 bulb suggested			G5, T16 (FH-HO)		
emission	downlight		downlight, flood		uplight, flood			diffused		
max power	8W		50W		50W			80W		
CCT	3000°K		-		-			-		
lighting output	900lm		-		-			-		
typ cri	85		-		-			-		
switching	-		dimmable, according to the bulb		dimmable, according to the bulb			dimmable		
tension	230V		230V		230V			230V		
energy class	A+		-		-			-		
note	cable lenght max 3m		cable lenght max 3m		-			-		
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*base*	*code*	*diffuser*	*base*
white/chrome	*1 piece* ILI LHC 51	○	*77cm* ILI HHC 51	○	ILI HHC 11	○	●	ILI PHC 21	○	●
white	*5 pieces* ILI LHC 52	○	*50cm* ILI HHC 52	○	-			-		

ILIUM TABLE BY FOSTER+PARTNERS / CATHAY PACIFIC FIRST CLASS LOUNGE / HONG KONG AIRPORT / PHOTO: JOHN NYE

SIRIUS

Carlo Colombo

Lampada da tavolo e da sospensione a luce diffusa. Diffusore in vetro soffiato triplex bianco opale, struttura centrale in alluminio pressofuso spazzolato lucido e, nella versione da tavolo, base in acciaio nichelato. Dimmerabile. Kit G9 LED NEMO a richiesta.

Table and pendant lamp, widespread light. Diffuser in opal white triplex blown glass. Structure in shiny polished die-casted aluminium. Table version with a nickeled steel base. Dimmable. NEMO G9 Kit LED on request.

Lampe de table et suspension à lumière diffuse. Diffuseur en verre soufflé triplex blanc opalin. Structure centrale en aluminium moulé brossé. Pour la lampe de table, base en acier nickel. Dimmable. Kit G9 LED NEMO sur demande.

Tisch- und Pendelleuchte mit diffuser Lichtausstrahlung. Diffusor aus geblasenem opalweißem Triplexglas. Zentrale Struktur aus glänzend poliertem Aluminium. Die Tischleuchte mit vernickelter Basis aus Stahl. Dimmbar. Wir empfehlen das NEMO G9-Set LED.



LAMPING	HALO/LED
source	halopin G9 QT-14
emission	diffused
max power	6x40W
switching	dimmable
tension	230V
note	LED version with kit G9 LED NEMO (p.299) cable lenght max 2m

FINISHING	*code*	*structure*
satin nickel	*table* SIR HLW 12	
satin nickel	*pendant* SIR HLW 51	

SILVER LIGHT SYSTEM

Liran Levi

Micro sospensioni a LED in pressofusione di alluminio, perfette per realizzare composizioni singole e multiple con luce downlight diffusa. I diffusori sono in policarbonato bianco opaco. La versione multipla è stata progettata per 3 o 7 elementi.

LED micro pendant lamp in die-casted aluminium, created to realize single or multiple compositions with widespread downlight. Matt white polycarbonate diffusers. The multiple version is designed to accomodate 3 or 7 elements.

Système de micro suspension LED, en aluminium moulé pour créer des compositions uniques et multiples avec la lumière diffuse downlight. Blanc mat avec diffuseur en polycarbonate. La version multiple est conçue pour 3 ou 7 éléments.

Kleine LED-Hängeleuchten aus Aluminiumdruckguß, perfekt für Einzel- und Multi-Kompositionen. Diffuses Downlight. Die Diffusoren sind aus matt weißem Polykarbonat. Die Multi-Versionen sind mit 3 und 7 Sternen lieferbar.

LAMPING	LED
source	LED board
emission	downlight, diffused
max power	5,2W each star
CCT	3000°K
lighting output	450lm each
typ cri	83
tension	110/230V
energy class	A+
note	cable lenght max 1,9m

FINISHING	*code*	*structure*
white	*1 star kit* SLL LWW 52	
white	*3 stars kit* SLL LWW 53	
white	*7 stars kit* SLL LWW 54	

CALLA

Ilaria Marelli

Famiglia di lampade da terra e parete realizzate in un unico foglio di vetro curvato. Nella versione terra il vetro è fissato ad una base in acciaio spazzolato lucido, la sorgente è a LED con fascio uplight, che illumina il corpo in vetro diffondente, creando una luce morbida e diffusa. Dimmerabile su richiesta. La versione applique, con montaggio esclusivamente a parete, ha il corpo in vetro bianco opalino curvato per una luce omogenea diffusa.

Famille de lampes au sol et applique réalisées en une seule feuille de verre incurvée. Dans la version au sol, le verre est fixé à une base en finition acier poli, la source de la lumière est LED uplight et éclaire le corps diffuseur en verre, en créant une lumière douce et diffuse. Dimmable sur demande. Applique, montage exclusivement à mur, corps en verre opale blanc courbé pour une lumière homogène et diffuse

Floor and wall lamps, made with a one-piece curved glass. In the floor version, glass is fixed to the glossy polished base. LED uplight flood beam lighting the glass body. Diffused and soft light output. Dimmable on request. Wall version in curved opal white glass for a widespread and homogeneous light output. Wall mount only.

Leuchtenfamilie bestehend aus Steh- und Wandleuchte. Das gebogene Glas in Blattform ist aus einem Stück. Das Glas der Stehleuchte ist auf einer glänzenden Stahlbasis montiert. LED-Up-light, das das Glas komplett erleuchten läßt und ein weiches diffuses Licht erzeugt. Wandleuchte mit einem opalweißem gebogenen Glas erzeugt ein homogenes diffuses Licht. Montage nur an der Wand. Dimmbar auf Anfrage.

LAMPING	Floor LED		Wall HALO	
source	LED board		R7s (75mm)	
emission	diffused		diffused	
max power	30W		100W	
CCT	3000°K		-	
lighting output	3000lm		-	
typ cri	85		-	
switching	dimmable		dimmable	
tension	230V		230V	
energy class	A+		-	
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*
white glass	CAL LHW 21		CAL HWW 31	



ENDLESS

Jehs+Laub

Applique realizzata in un'unica fascia in metallo ripiegato su se stesso, con finitura bianca goffrata. La luce fuoriesce lateralmente. Disponibile kit G9 LED NEMO.

Wall lamp in a one-strip rolled metal, embossing white finish. Laterally light output. Available NEMO G9 LED kit.

Applique réalisée en une seule bande métallique pliée sur elle-même, avec finition blanc gaufré. Émission de lumière latérale. Disponible kit G9 LED NEMO.

Wandleuchte aus einem weißen „endlosen" in sich geschwungenden Metallband. Gaufrierter weißer Körper. Seitliche Lichtausstrahlung. Wir empfehlen das NEMO G9-Set LED.



LAMPING	HALO/LED
source	halopin G9 QT-14
emission	indirect
max power	3x60W
switching	dimmable
tension	230V
note	LED version with kit G9 LED NEMO (p.299)

FINISHING	*code*	*structure*
white	END HWW 31	◯

LOOP

Jehs+Laub

Lampada da parete in alluminio verniciato bianco. Attacco G9, su cui è utilizzabile il Kit G9 LED NEMO.

Wall lamp in white painted aluminium. G9 socket, on which a NEMO Kit G9 LED is used.

Applique en aluminium laqué blanc. Douille G9, pour laquelle le kit G9 LED NEMO est utilisable.

Wandleuchte aus weiß lackiertem Aluminium. G9-Sockel, bestückbar mit NEMO-G9-LED-Leuchtmittel.



LAMPING	HALO/LED
source	halopin G9 QT-14
emission	indirect
max power	2x60W
switching	dimmable
tension	230V
note	LED version with kit G9 LED NEMO (p.299)

FINISHING	*code*	*structure*
white	LOO HWW 31	◯

NORMA

Mario Barbaglia, Steve Blackman

Famiglia di applique fluorescenti, LED e alogene a luce diffusa, caratterizzate da un tubo diffusore in Pyrex sabbiato o in metacrilato opalino (fluo/LED) montato su una struttura in alluminio spazzolato lucido.

Fluorescent, LED, halogen wall lamps with widespread light. Tube diffuser in sandblasted Pyrex or in opal metacrylate (fluo/LED), mounted on a glossy polished aluminium structure.

Famille d'appliques fluorescentes, à LED ou halogènes, avec lumière diffuse. Diffuseur en verre Pyrex ou en méthacrylate opalin (fluo/LED), structure en aluminium poli brillant.

Familie von Wandleuchten mit Leuchtstoff-, Halogen- und LED-Bestückung lieferbar. Diffuses Licht durch den satinierten rohrförmigen Diffusor aus Pyrex-Glas oder opal weißem Polycarbonat (fluo/LED), Struktur aus poliertem Aluminium.



LAMPING	25 LED	65 LED	95 LED	128 LED
source	LED board	LED board	LED board	LED board
emission	diffused	diffused	diffused	diffused
max power	20W	16W	24W	32W
ip class	40	40	40	40
CCT	3000°K	3000°K	3000°K	3000°K
lighting output	2000lm	2200lm	3300lm	4400lm
typ cri	83	83	83	83
tension	110/230V	220/240V	220/240V	220/240V
switching	-	dimmable, dali, push	dimmable, dali, push	dimmable, dali, push
energy class	A+	A+	A+	A+
FINISHING	*code* *diffuser*	*code* *diffuser*	*code* *diffuser*	*code* *diffuser*
polished	NOR LLW 31 ◯	NOR LLW 32 ◯	NOR LLW 33 ◯	NOR LLW 34 ◯

LAMPING	25 HALO	65 HALO	95 FLUO
source	R7s (114mm)	R7s (75mm)	G5, T16 (FH-HO)
emission	diffused	diffused	diffused
max power	250W	3x60W	39W
ip class	40	40	40
switching	dimmable	dimmable	-
tension	230V	230V	230V
FINISHING	*code* *diffuser*	*code* *diffuser*	*code* *diffuser*
polished	NOR HLW 31 ◯	NOR HLW 32 ◯	NOR PLW 33 ◯

DONNA

Stefano Marcato

Famiglia di abat-jour, lampade da terra, parete e a sospensione a luce diffusa, con struttura in acciaio e diffusore in vetro soffiato duplex. La struttura è nichelata satinata, il vetro bianco opalino. La versione lux (tavolo e terra) ha struttura cromata, base nera e vetro nero, oppure struttura cromata, base bianca e vetro bianco. Dimmerabile (esclusa lux minor). L'attacco E27 permette l'utilizzo di sorgenti fluorescenti, LED e alogene.

Wall, floor, table and pendant lamps, widespread output. Steel structure and duplex blown glass diffuser. Matt nickel structure, opal white glass. Lux version (table and floor) with chromed structure, black base and glass or chromed structure, white base and glass. Dimmable (lux minor excluded). Fluorescent, LED and halogen sources with E27 socket.

Famille de lampadaire, lampe de table, applique et suspension, avec lumière diffuse. Structure en acier. Diffuseur en verre soufflé duplex. Structure en nickel satiné, verre blanc opalin. Version lux (table et lampadaire) avec structure chromée, base noire et verre noir ou structure chromée, base blanche et diffuseur blanc opalin. Dimmable (à l'exception de la lux minor). Le culot E27 permet l'utilisation de lampes fluorescentes, LED ou halogènes.

Leuchtenfamilie bestehend aus Steh-, Tisch-, Wand- und Pendelleuchte mit diffuser Lichtausstrahlung. Struktur aus vernickeltem und satiniertem Stahl. Diffusor aus geblasenem opalweißem Duplex-Glas. Die LUX-Versionen (Steh- und Tischleuchten) haben eine verchromte Struktur mit schwarzem Fuß und schwarzem Glas oder mit weißem Fuß und opalweißem Glas. Fußdimmer (außer der MINOR LUX-Version). E27-Sockel für Bestückung mit Kompaktleuchtstoff-, LED- oder Halogenlampen.



LAMPING	Floor E27 FLUO/HALO				Table E27 FLUO/HALO				Table Minor E27 FLUO/HALO			
source	E27 A60				E27 A60				E14 P45			
emission	diffused				diffused				diffused			
max power	200W				100W				60W			
tension	230V				230V				230V			
switching	dimmable, according to the bulb				dimmable, according to the bulb				dimmable, according to the bulb			
FINISHING	*code*	*diffuser*	*structure*	*base*	*code*	*diffuser*	*structure*	*base*	*code*	*diffuser*	*structure*	*base*
white/polished	*Donna terra* DON ESW 21	○	◐	◐	*Donna tavolo* DOM ESW 11	○	◐	◐	*Donna minor* DON ESW 11	○	◐	◐
white/polished	*Donna terra lux* DLU EHW 21	○	◑	○	*Donna tavolo lux* DLU EHW 13	○	◑	○	*Donna minor lux* DLU EHW 11	○	◑	○
black/polished	DLU EHN 21	●	◑	●	DLU EHN 13	●	◑	●	DLU EHN 11	●	◑	●
white/polished	*Donna lettura* DON ESW 22	○	◐	◐	-				-			
					-				-			





LAMPING	Wall HALO		Pendant E27 FLUO/HALO		Pendant Minor E14 FLUO/HALO	
source	R7s (114mm)		E27 A60		E14 P45	
emission	diffused		diffused		diffused	
max power	150W		150W		60W	
tension	230V		230V		230V	
switching	-		dimmable, according to the bulb		dimmable, according to the bulb	
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*
white	DON HSW 31	○	DON ESW 51	○	DON ESW 52	○
black	DON HSN 31	●	DON ESN 51	●	DON ESN 52	●



UMA

Giancarlo Tintori

Grande sospensione a luce diffusa, con struttura in acciaio e corpo in tubi di metacrilato trasparente, posizionati secondo uno schema a frattale. Regolabile con dimmer.

Big pendant lamp, widespread light with steel structure and transparent metacrylate tubes, arranged according to a fractal model. Dimmable.

Suspension à lumière diffuse. Structure en acier, cylindres en métacrylate transparent, positionnés selon une figure fractale. Dimmable.

Große Pendelleuchte mit diffuser Lichtausstrahlung. Struktur aus Stahl. Körper aus transparenten Röhren aus Metakrylat. Diese Röhren wurden nach einem Fraktal-Schema posizioniert. Regulierung durch Dimmer.







80

Ø 100

LAMPING	FLUO	
source	2G11, TC-L	
emission	diffused	
max power	2x80W	
switching	dimmable	
tension	230V	
note	cable lenght max 3m	
FINISHING	*code*	*structure*
transparent	UMA PTT 51	◯

CHAIN

Ilaria Marelli

Task light snodata con bracci e base in alluminio pressofuso e snodi, testa e diffusore in policarbonato. Le finiture sono in alluminio spazzolato lucido o verniciato bianco perla per le parti metalliche e marrone per quelle plastiche. La lampada è in bassa tensione e il touch dimmer collocato sulla base permette di regolare la luce su due intensità. Luce LED bianco naturale diretta dal diffusore prismato lenticolare che chiude la testa.

Task light. Arms and base in die-casted aluminium and joints, head and diffuser in polycarbonate. Finishes in aluminium glossy polished or painted in white pearl for the metallic parts and brown for the plastic parts. Articulated lamp in low tension. Two intensities touch dimmer on the base. Direct LED light natural white from the prismatic diffuser with lenses closing the head.

Lampe de bureau articulée, avec les bras et la base en aluminium moulé. Articulations, tête et diffuseur en polycarbonate. Structure en aluminium poli brillant ou blanc perle pour les parties métalliques, marron pour les détails plastiques. Lampe articulée en basse tension. Touch dimmer, placé sur la base, à deux intensités. Lumière LED, blanc naturel, directe du diffuseur lentille prismatique qui ferme la tête.

Faltbare Schreibtischleuchte aus Aluminiumdruckguß. Gelenke aus Kunststoff. Kopf und Diffusor aus Polykarbonat. Struktur poliert oder perlweiß lackiert. Die Kunststoffteile sind braun. Die gelenkige Leuchte in Niederspannung. Touchdimmer auf der Basis mit zweistufiger Lichtregulierung. Naturweiße direkte LED-Beleuchtung durch den prismatischen Diffusor.

LAMPING	LED		
source	LED board		
emission	diffused		
max power	4x1W		
CCT	3000°K		
lighting output	500lm		
typ cri	83		
tension	110/230V		
energy class	A+		
FINISHING	*code*	*structure*	*detail*
polish./brown	CHA LLW 12		
pearl/brown	CHA LWW 12		



LEO ON/OFF

Jehs+Laub

Lampada da lavoro a fascio semiconcentrante, ottimale per il lavoro e la lettura. Interruttore on/off sul braccio, adatta a qualunque sorgente con attacco E27 e soprattutto alle lampadine LED e fluorescenti compatte. La versione standard è corredata di morsetto per tavolo. Disponibile anche una base da tavolo e accessori di fissaggio. Gli snodi sono in alluminio pressofuso spazzolato. La struttura e la testina sono in alluminio pressofuso ed estruso bianco opaco o nero.

Table lamp with medium-flood beam, ideal as a task or as a reading light. On/off switch on the arm, suitable for all sources with E27 socket and particularly for LED and compact fluorescent sources. Standard version with table clamp. Available also with a table base and with fixing accessories. Joints in die-casted polished aluminium. Body and head in die-casted and extruded white or black aluminium.

Lampe de bureau, à faisceau semi concentré, optimal pour le travail et la lecture. Avec interrupteur on/off sur le bras, adapté pour toute source culot E27 et en particulier pour les ampoules LED et les lampes fluorescentes compactes. La version standard est équipée d'un étau de table. Disponible aussi avec une base et accessoires de montage. Les joints sont en aluminium moulé. La structure et la tête sont en aluminium moulé extrudé blanc mat ou noir.

Schreibtischleuchte mit breitem Ausstrahlungswinkel, geeignet zum Lesen und Arbeiten. Schalter on/off am Arm posizioniert, geeigent für alle Leuchtmittel mit E27-Sockel, im besonderen für LED- und Kompaktleuchtstofflampen. Die Leuchte wird einschl. der Tischklemme geliefert. Zubehör wie Tischfuß, -klemme und Wandbefestigung separat lieferbar. Die Gelenke sind aus poliertem, die Struktur aus matt weißem oder schwarzem Aluminiumdruckguß.

LAMPING	E27 FLUO/LED/HALO	
source	E27 A60	
emission	direct	
max power	60W	
switching	switch on board	
tension	230V	
note	supplied with clamp	
FINISHING	*code*	*structure*
white	LEO EWW 12	○
black	LEO ENN 12	●

BASE E SNODO
BASE AND JOINT
BASE ET RACCORD
STANDFUSS UND GELENK AUS

code	color
LEO BAW 11	○
LEO BAN 11	●



INNESTO PER SCRIVANIA
DESK CONNECTION
PIVOT POUR BUREAU
SCHREIBTISCH-BEFESTIGUNG

code	color
LEO INW 11	○
LEO INN 11	●



ATTACCO A MORSETTO
DESK CLAMP
ETAU
TISCHKLEMME

code	color
LEO MOW 11	○
LEO MON 11	●



ATTACCO A PARETE
WALL FIXING
FIXATION SUR PAROI
WANDBEFESTIGUNG

code	color
LEO ATW 11	○
LEO ATN 11	●

DOVE

Mario Barbaglia, Marco Colombo 1984

Task light con fascio semiconcentrante, adatta per il lavoro e la lettura. Corpo in policarbonato e supporti del braccio in acciaio molibdeno. Verniciatura nero opaco. Interruttore a doppia intensità per la versione alogena o dimmer per la versione a LED.

Table light with medium-flood beam, ideal as a task or as a reading light. Body in polycarbonate, arm supports in molibdenum steel. Painted in matt black. Double intensity switch for the halogen version or dimmer for the LED version.

Lampe de bureau à faisceau semi-concentré, idéale pour le travail et la lecture. Corps en polycarbonate, supports du bras en acier molibdenum. Noir mat. Interrupteur à deux intensités pour la version halogène ou dimmable pour la version LED.

Schreibtischleuchte mit halb-diffuser Lichtausstrahlung zum Lesen und Arbeiten. Körper aus Polycarbonat, Armbügel aus Molybdänstahl. Matt schwarz lackiert. Halogenversion: Schalter mit zweistufiger Lichtstärke, LED-Version: mit Dimmer.

LAMPING	LED		HALO	
source	LED board		GY 6,35 QT-12	
emission	direct, orientable		direct, orientable	
max power	9W		50W	
switching	dimmable		double intensity	
CCT	3000°K		-	
lighting output	1000lm		-	
typ cri	83		-	
tension	110/230V		230V	
energy class	A+		-	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*
black	DOV LNN 11	●	DOV HNN 11	●



PANAMA

Euga Design

Panama è una lampada da tavolo con sorgenti LED per un'illuminazione diffusa, adatta sia ad ambienti domestici che di lavoro. Realizzata in alluminio, monta un riflettore in policarbonato con trattamento antiabbagliamento. Disponibile in due versioni: Panama, bianca o nera e Panama Mini, disponibile anche in rosso.

Table lamp with LED sources for a widespread lighting, suitable for domestic and working places. Aluminium structure, polycarbonate diffuser with anti-glare treatment. Available in two versions: Panama, white or black and Panama Mini, white, black or red.

Panama est une lampe de table avec source d'éclairage LED, pour une lumière diffuse, idéale pour les environnements domestiques ou de travail. Structure en aluminium et réflecteur en polycarbonate avec traitement anti éblouissement. Disponible en deux versions: Panama, noire ou blanche et Panama Mini, noire, blanche ou rouge.

Panama ist eine Tischleuchte aus Aluminium mit LED-Bestückung für eine diffuse Beleuchtung, einsetzbar im Wohnbereich sowie am Arbeitsplatz. Der Reflektor ist aus einem Anti-Glar behandeltem Polykarbonat. Lieferbar in zwei Versionen: Panama weiß oder schwarz; die Panama mini ist auch in der Farbe rot lieferbar.

LAMPING	Panama LED		Panama Mini LED	
source	LED board		LED board	
emission	down, diffused		down, diffused	
max power	25W		9W	
CCT	3000°K		3000°K	
lighting output	2300lm		1225lm	
typ cri	83		83	
tension	230V		110/230V	
energy class	A+		A+	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*
black	PAN LNN 11	●	PNM LNN 11	●
white	PAN LWW 11	○	PNM LWW 11	○
red	-		PNM LRR 11	●

MR. LIGHT

Javier Mariscal

Lampada da tavolo e da terra. Braccio snodato e corpo in metallo nero opaco, paralume bicolore con interno bianco opaco, per una luce diffusa, con la possibilità di diminuire l'illuminazione nella parte superiore grazie alla copertura del cappello.

Table and floor lamp, with floating arm and body in matt black metal. Two-coloured diffuser, with matt white inner part, for a widespread light. Light output in the upper part can be reduced thanks to the hat covering.

Lampe de table et lampadaire, avec bras articulé et corps en métal noir mat. Diffuseur bicolore intérieur blanc mat, pour une lumière diffuse, avec possibilité de diminuer l'éclairement, en partie supérieure, grâce à la couverture du chapeau.

Tisch und Stehleuchte mit beweglichem Arm. Körper aus matt schwarz lackiertem Metall, Lampenschirm innen matt weiß für eine diffuse Lichtstreuung, die mit der Regulierung des Hutes verringert werden kann.



LAMPING	E27 FLUO/HALO
source	E27 Ø12cm bulb
emission	diffused
max power	42W
tension	230V
note	orientable reflector

FINISHING	*code*	*structure*
black	*short* MRL ENN 11	●
black	*tall* MRL ENN 21	●

LOGO

Mario Barbaglia, Marco Colombo 1991



Famiglia di lampade da terra, parete e soffitto a LED e alogene con testa orientabile, in alluminio ed ABS stampato. Disponibile nei colori nero, grigio argento e bianco. Luce diffusa orientabile, dimmerabile.

Lampadaire, applique et suspension. Source LED ou halogène, tête orientable, structure en aluminium et ABS moulé. Disponible en noir, gris argent ou blanc. Lumière diffuse indirecte orientable. Dimmable.

Floor, wall and ceiling LED and halogen lamps with adjustable head, in aluminium and printed ABS. Available in black, silver grey and white. Widespread adjustable light, dimmable.

Leuchtenfamilie bestehend aus Steh-, Wand- und Deckenleuchten in LED oder Halogen mit verstellbarem Kopf in Aluminium und ABS. Lieferbar in den Farben schwarz, silbergrau und weiß. Verstellbare diffuse Lichtstreuung. Dimmbar.

LAMPING	Floor LED			Floor HALO		
source	LED board			R7s (114mm)		
emission	orientable 140°			orientable 140°		
max power	17W			250W		
CCT	2700°K			-		
lighting output	1900lm			-		
typ cri	83			-		
switching	dimmable			dimmable		
tension	230V			230V		
energy class	A+			-		
FINISHING	*code*	*structure*	*arms*	*code*	*structure*	*arms*
	floor			*floor*		
black	LOG LNN 21	●	●	LOG KNN 25	●	●
white	LOG LWW 21	○	○	LOG KWW 21	○	○
grey	-			LOG KDD 22	◐	◐
grey/polish.	-			LOG KDH 25	◐	◐

LAMPING	Wall/Ceiling LED			Wall/Ceiling HALO		
source	LED board			R7s (114mm)		
emission	orientable 140°			orientable 140°		
max power	17W			250W		
CCT	2700°K			-		
lighting output	1900lm			-		
typ cri	83			-		
switching	dimmable			dimmable		
tension	230V			230V		
energy class	A+			-		
FINISHING	*code*	*structure*	*arms*	*code*	*structure*	*arms*
	wall			*wall*		
black	LOG LNN 31	●	●	LOG KNN 31	●	●
white	LOG LWW 31	○	○	LOG KWW 31	○	○
grey	-			LOG KDD 32	◯	◯
grey/polish.	-			LOG KDH 31	◯	◑
	ceiling 63cm			*ceiling 63cm*		
black	LOG LNN 41	●	●	LOG KNC 41	●	●
white	LOG LWW 41	○	○	LOG KWC 41	○	○
grey	-			LOG KDC 41	◯	◯
grey/polish.	-			LOG KDH 41	◯	◑
	ceiling 93cm			*ceiling 93cm*		
black	LOG LNN 42	●	●	LOG KNL 41	●	●
white	LOG LWW 42	○	○	LOG KWL 41	○	○
grey	-			LOG KDL 42	◯	◯

FRIZZI

Karim Rashid

Ventilatore e lampada insieme. Motore ad induzione con rotore esterno, da 16 poli, classe F. Numero di giri: da 135 a 229/min. Potenza: 36W a 229 giri/min. Frequenza: 50 Hz. Assorbimento di corrente: 185 mA. Portata: 7639 m3/h a 229 giri/min. Sorgente illuminante: 4x25W-G9, alogene. Il corpo e le pale sono in policarbonato e il diffusore è in vetro soffiato bianco opalino. Il corpo della lampada è metallizzato opaco, grigio antracite lucido, bianco-grigio lucido mentre le pale sono semitrasparenti o azzurre semitrasparenti. Il montaggio della lampada viene fatto esclusivamente a soffitto, anche su superfici infiammabili. Emette una luce diffusa verso il basso dal corpo centrale. Disponibile anche in versione “solo ventilatore”.

Ventilateur et lampe ensemble. Moteur à induction avec rotor externe à 16 pôles, classe F. Vitesse de rotation: de 135 à 229 tours/minute. Puissance: 36W à 229 tours/minute. Fréquence: 50 Hz. Courant absorbé: 185 mA. Debit d’air: 7639 m3/h à 229 tours/ minute. Source: 4x25W-G9, halogène. Corps et pales en polycarbonate. Diffuseur en verre soufflé blanc opalin. Corps de la lampe mat métallisé, gris anthracite brillant, blanc-gris brillant. Pales blanc translucide ou bleu clair translucide. Montage uniquement au plafond. Peut être monté aussi sur surface inflammable. Émission de lumière diffuse vers le bas à partir du corps central. Disponible aussi en version “ventilateur seul”.

Fan and lamp. Induction motor, with external rotor, 16 poles, class F. Rpm: between 135 and 229 rpm. Power: 36W at 229 rpm. Frequency: 50 Hz. Current absorption: 185 mA. Load: 7639 mq/h at 229 rpm. Light source: 4x25W-G9, halogen. Body and blades in polycarbonate, diffuser in opal white blown glass. Body matt metallized, glossy anthracite grey, glossy white-grey. Blades semi-transparent or light blue semi-transparent. Ceiling mount only. Suitable for installation on normally inflammable surfaces. Widespread downlight output from the central body. Available also in “fan-only” version, without lighting.

Ventilator mit integrierter Leuchte. Induktionsmotor mit externem Rotor, 16 Pole, Klasse F. Umdrehungszahl: 135 - 229 pro Minute. Leistung: 36W bei 229 Umdrehungen pro Minute. Frequenz: 50 Hz. Stromaufnahme: 185 mA. Kapazität: 7639 m3/h bei 229 Umdrehungen pro Minute. Leuchtmittel: 4x25W-G9, Halogen. Körper und Flügel aus Polykarbonat, Diffusor aus mundgeblasenem, matt weißem Opalglas. Struktur matt metallisiert, glänzend anthrazit, glänzend grau-weiß. Flügel halbtransparent oder hellblau halbtransparent. Montage nur an der Decke, auch auf entflammbaren Oberflächen möglich. Duffuse Lichtstreuung nach unten. Auch ohne Licht lieferbar.



LAMPING	WITH LIGHT		WITHOUT LIGHT	
	HALO/LED			
source	halopin G9 QT-14		-	
emission	downlight, diffused		-	
max power	4x25W		-	
tension	230V		-	
note	LED version with kit G9 LED NEMO (p.299)		-	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*
aluminium	FRI HHH 41		FRI HHH 42	
white	FRI HWW 41		FRI HWW 42	
grey	FRI HXX 41		FRI HXX 42	

BLADES/PALE

code	*structure*	
FRI PAT 41		3x transp. frost
FRI PAB 41		3x blue transp. frost

ACCESSORIES

code	
FRI TEL 41	remote control

IOTA

Hikaru Mori 1994

Lampada da tavolo in bassa tensione, con testina orientabile a cono in materiale termoresistente e diffusore opalino in Tedur. La testina è nera e permette due diverse emissioni: luce diretta con fascio semiconcentrante per la lettura; luce diffusa, filtrata dal corpo opalino, con la sorgente in posizione verticale.
Note: 12V.

Table lamp, low voltage. Adjustable conical head in heat resistant material and Tedur opal diffuser. Black head. Two types of beam, according to the positioning of the light source: - direct, medium-flood beam for reading; - indirect light filtered through the lamp opal body, when the light source is in the vertical position.
Notes: 12V.

Lampe de table à basse tension. Tête conique orientable, matériau thermorésistant et diffuseur opalin en Tedur. Corps blanc opalin. Tête noir. Deux émissions suivant l'orientation de la source lumineuse:
- lumière directe semi-concentrée pour la lecture
- lumière diffuse, filtrée par le corps blanc opalin, avec la source en position verticale.
Notes: 12V.

Tischleuchte mit regulierbarem konischem Kopf. Diffusor aus hitzebeständigem milchglasfarbenem Tedur. Leuchtenkopf matt schwarz. Zwei Ausstrahlungsarten je nach Position der Lichtquelle: - direktes, halb-diffuses Licht zum Lesen
- diffuses Licht durch das Opal-Lampengehäuse mit Lichtquelle in senkrechter Position. Bemerkungen: 12V.

LAMPING	HALO/LED	
source	GU4, QR-35,3	
emission	orientable	
max power	20W	
tension	230V	
note	orientable head	
FINISHING	*code*	*head*
black	LIO HXX 11	●



THUBAN

Hannes Wettstein 1997

Lampada da lettura e da tavolo, dalla luce diffusa e confortevole. La struttura è in acciaio cromato lucido, il paralume in vetro soffiato bianco opalino e il cavo è rivestito in tessuto rosso o bicolore bianco/nero. Dimmer a quattro livelli predefiniti.

Reading and table light, widespread and comfortable light output. Body in polished chrome steel, diffuser in opal white blown glass, cable covered with red or white/black fabric. Dimmer with four pre-set positions.

Lampe de lecture et table, lumière diffuse et confortable. Structure en acier chromé, diffuseur en verre soufflé blanc opalin, câble revêtu en tissu rouge ou bicolore noir/blanc. Dimmer à quatre niveaux.

Steh- und Tischleuchte. Diffuse Lichtausstrahlung. Struktur aus glänzend verchromtem Stahl. Diffusor aus mundgeblasenem opalweißem Glas. Kabel mit Textilbezug in rot oder schwarz-grau. 4-Stufige Lichtregulierung.





LAMPING	Table E27 HALO			Floor E27 HALO		
source	E27, A60			E27, A60		
emission	diffused			diffused		
max power	100W			150W		
switching	switch on board			dimmable		
tension	230V			230V		
FINISHING	*code*	*diffuser*	*cable*	*code*	*diffuser*	*cable*
white/black	THU EHW 11	○	◐	THU EHW 21	○	◐
red	THU ERW 11	○	●	THU ERW 21	○	●

SORELLA

Harvey 1972



Lampada da tavolo monoscocca con corpo in policarbonato bianco. L'attacco E27 permette l'utilizzo di sorgenti fluorescenti, LED e alogene.

Mono-bloc table lamp with white polycarbonate body. Fluorescent, LED and halogen bulbs can be used with E27 socket.

Lampe de table monocoque. Corps en polycarbonate, blanc brillant. Le culot E27 permet l'utilisation de lampes fluorescentes, LED ou halogènes.

Struktur aus weißem Polykarbonat. Der E27-Sockel erlaubt den Einsatz von LED-, Halogen- und Kompaktleuchtstofflampen.

LAMPING	E27 FLUO/LED	
source	E27 DST	
emission	down, on the table	
max power	20W	
tension	230V	
FINISHING	*code*	*structure*
white	SOR EWW 11	◯

CARMENCITA

Hikaru Mori

Lampada da tavolo composta da un cono in vetro soffiato bianco opalino e paralumi in tessuto grigio polvere.
I paralumi possono essere posizionati in diverse composizioni, modificando l'effetto luminoso.

Table lamp with an opal white blown glass cone.
Shades in grey powder can be differently adjusted, changing the light output.

Lampe de table constituée d'un cône en verre soufflé blanc opalin. Écrans en tissus gris. Les écrans peuvent être placés dans des compositions différentes, en changeant l'effet de l'éclairage.

Tischleuchte aus einem konische Körper aus geblasenem Opalglas, Schirme aus hellgrauem Stoff. Diese Schirme können in verschiedenen Kompositionen aufgesetzt werden und verändern somit den Lichteffekt.



LAMPING	E27 FLUO/LED/HALO	
source	E27, A60/E27, TC-T	
emission	diffused	
max power	60W/22W	
tension	230V	
FINISHING	*code*	*shade*
white glass	*body* CAR EWW 11	
light grey	*shade big* CAR DFG 12	
light grey	*shade small* CAR DFP 12	

VASES

Jehs+Laub



Lampade a sospensione in vetro soffiato diffondente bianco opalino e anelli in alluminio pressofuso anodizzati. Disponibile anche in versione dimmerabile, su richiesta.

Pendant lamps in opal white blown glass, widespread light output. Rings in die-casted anodized aluminium. Available also with dimmer, on request.

Famille de suspensions en verre soufflé blanc opalin. Anneaux en aluminium moulé sous pression. Sur demande, disponible avec intensité réglable.

Pendelleuchte aus mundgeblasenem opalweißem Glas, Ringe aus eloxiertem Aluminiumdruckguß. Auf Wunsch auch dimmbar lieferbar.

	Vases 3			Vases 5		
LAMPING	**FLUO**			**FLUO**		
source	2G11 TC-L			2G11 TC-L		
emission	diffused			diffused		
max power	2x24W			2x80W		
tension	230V			230V		
note	red cable, cable lenght max 3m			red cable, cable lenght max 3m		
FINISHING	*code*	*structure*	*diffuser*	*code*	*structure*	*diffuser*
polish./white	VAS PWW 51			VAS PWW 52		



DUNA

Mario Barbaglia, Marco Colombo 1984

Lampada da terra con struttura e base in acciaio. Testa, steli e base cromati o verniciati nero lucido o bianco. Stelo telescopico. Luce orientabile verso l'alto. Dimmer su cavo.

Floor lamp with steel structure and base. Head, stems and base chromed or painted glossy black or white painted. Telescopic stem. Adjustable uplight. Dimmer on the cable.

Lampadaire avec structure et base en acier. Diffuseur, tiges et base chromés ou peintes, noir brillant ou blanc. Tige télescopique. Éclairage orientable vers le plafond. Dimmer sur le câble.

Stehleuchte. Struktur und Basis aus Stahl. Diffusor, Struktur und Basis verchromt oder lackiert, schwarz glänzend oder weiß. Diffusor verstellbar, Schaft höhenverstellbar. Fußdimmer.

LAMPING	HALO	
source	R7s (114mm)	
emission	indirect, orientable	
max power	300W	
tension	230V	
FINISHING	*code*	*structure*
chrome	DUN KHH 21	
black	DUN KNN 21	
white	DUN KWW 22	

ECO

Mario Barbaglia, Marco Colombo 1991

Lampada da terra con struttura, base e diffusore in acciaio. Testa, steli e base cromati o verniciati nero lucido o bianco. Stelo telescopico. Luce orientabile verso l'alto. Dimmer su cavo.

Floor lamp with steel structure, base and diffuser. Head, stems and base chromed or painted glossy black or white. Telescopic stem. Adjustable flood uplight. Dimmer on the cable.

Lampadaire avec structure et base en acier. Diffuseur, tiges et base chromes ou peintes noir brillant ou blanc mat. Tige télescopique. Éclairage orientable vers le plafond. Dimmer sur le câble.

Stehleuchte. Struktur und Basis aus Stahl. Diffusor, Struktur und Basis verchromt oder lackiert schwarz glänzend oder weiß. Diffusor verstellbar, Schaft höhenverstellbar. Fußdimmer.



LAMPING	HALO
source	R7s (114mm)
emission	indirect, orientable
max power	300W
tension	230V

FINISHING	*code*	*structure*
polished	ECO KHH 21	
black	ECO KNN 21	
white	ECO KWW 21	

8 ½ OMAGGIO A CONSTANTIN BRANCUSI

Carlo Forcolini



Lampada scultorea in alluminio cromato e base in acciaio lucidato a specchio. Il touch dimmer è integrato nel corpo della lampada, per una luce diffusa verso l'alto.

Sculptural lamp in chromed aluminium and base in shiny mirror steel. Touch dimmer included in the body, for a flood uplight.

Lampe sculpture en aluminium chromé. Base en acier brillant miroir. Touch dimmer intégré dans le corps de la lampe. Lumière diffuse vers le haut.

Leuchtenskulptur aus verchromtem Aluminium, Basis aus glänzendem Stahl. Touch-Dimmer im Leuchtenkörper integriert. Diffuses Up-Light.



LAMPING	E27 HALO
source	E27, QT-32
emission	indirect, uplight
max power	200W
tension	230V
note	touch dimmer onboard

FINISHING	*code*	*structure*
polished	BRA EHH 21	

HYDRA

Carlo Forcolini 1999

Grande lampada da terra e soffitto orientabile con emissione ad angolo molto largo, ideale per l'illuminazione del tavolo da pranzo o da lavoro. La struttura è composta da tubolari cromati in acciaio e snodi in alluminio pressofuso spazzolati lucidi. Il braccio, nero opaco, è leggerissimo grazie alla sua struttura in fibra di carbonio. Diffusore e base sono grigio opaco.

Big adjustable floor and ceiling lamp, with wide beam, ideal over a dining or a working table. Structure composed by aluminium chromed tubes and glossy polished die-casted aluminium joints. The arm, matt black, is light, thanks to the carbon fibre structure. Matt grey diffuser and base.

Lampadaire et plafonnier, orientable, avec angle d'émission très large. Idéale pour éclairer une table à manger ou un plan de travail. Structure en acier chromé, articulations en aluminium moulé, bras noir mat en fibre de carbone. Diffuseur et base gris mat.

Große Steh- und Deckenleuchte verstellbar mit breitem Ausstrahlungswinkel. Ideal für die Beleuchtung des Eß- oder Arbeitstisches. Gestell aus verchromtem Stahl, Gelenke aus poliertem Aluminiumdruckguß. Arm aus schwarzer Kohlefaser, dadurch sehr leicht. Diffusor und Basis mattgrau.







LAMPING	E27 LED/HALO		
source	E27, QT-32/A60		
emission	indirect, orientable 140°		
max power	150W		
tension	230V		
note	adjustable arm		
FINISHING	*code*	*structure*	*diffuser*
polished/grey	*floor* LHY EHD 21		
polished/grey	*ceiling* LHY EHD 41		



CLARITAS _ ORIGINAL DRAWING BY VICO MAGISTRETTI _ 1946

MASTERS


grille des proportions
les volumes habitables alvéolaires
Le Corbusier®

PROJECTEUR 365

Le Corbusier 1954

Il Projecteur di Le Corbusier è stato disegnato per illuminare l'Alta Corte di Chandigarh, India, nel 1954. Il corpo della lampada è in alluminio verniciato blu notte o bianco sabbia. Il vetro diffusore è bombato e sabbiato internamente. La base e i rosoni sono verniciati come il corpo. I galletti di chiusura sono cromati neri come il resto della minuteria. Disponibile nelle versioni terra, parete e sospensione.

The Projecteur of Le Corbusier was designed for the Chandigarh High Court, India, in 1954. Aluminium body painted in night blue or white sand. Diffuser glass curved and sandblasted in the inner part. Painted body, base and canopies. Screws and small metal parts black chromed. Available in floor, wall and pendant versions.

Le Projecteur a été conçu par Le Corbusier pour éclairer la Haute Cour de Chandigarh, Inde, en 1954. Corps en aluminium verni midnight blue ou blanc sablé, diffuseur bombé en verre, sablé à l'intérieur. La base et la patère sont vernies comme le corps. Les écrous de verrouillage sont chromés noir comme le reste de la visserie. Disponible en version lampadaire, applique ou suspension.

Der Strahler von Le Corbusier wurde 1954 für die Beleuchtung des Gerichtshofes in Chandigarh, Indien, entworfen. Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, nachtblau oder sandfarben lackiert. Das gewölbte Diffusorglas ist innen sandgestrahlt. Der Baldachin und die Klemme sind matt schwarz lackiert, die Flügelmuttern und Kleinteile sind matt schwarz verchromt. Erhältlich in den Ausführungen Steh-, Wand- und Hängeleuchte.

LAMPING	Floor E27 FLUO/LED/HALO	
source	E27 bulb	
emission	direct, spot	
max power	150W	
tension	230V	
switching	switch on cable	
note	orientable	
FINISHING	*code*	*structure*
night blue	PRJ EDW 2A	
white sand	PRJ EWS 2A	



LAMPING	Pendant E27 FLUO/LED/HALO	
source	E27 bulb	
emission	direct, spot	
max power	150W	
tension	230V	
switching	dimmable, according to the bulb	
note	cable lenght max 3m	
FINISHING	*code*	*structure*
night blue	PRJ EDW 51	
white sand	PRJ EWS 51	

LAMPING	Wall E27 FLUO/LED/HALO	
source	E27 bulb	
emission	direct, spot	
max power	150W	
tension	230V	
switching	dimmable, according to the bulb	
note	orientable	
FINISHING	*code*	*structure*
night blue	PRJ EDW 3A	
white sand	PRJ EWS 3A	



RIGHT
Ø18
34
Ø36

PROJECTEUR 165

Le Corbusier



Versione Mini orientabile del Projecteur 365. Disponibile nelle versioni a pinza, a parete e a sospensione. Il corpo della lampada è in alluminio verniciato blu notte o bianco sabbia. Il vetro diffusore è bombato e sabbiato internamente. La pinza e il rosone sono verniciati nero opaco, i galletti di chiusura sono cromati neri come il resto della minuteria. La lampada emette una luce diffusa e orientabile. L'attacco E27 permette l'utilizzo di sorgenti fluorescenti, LED e alogene.

Mini adjustable version of the Projecteur 365. Available in the clamp, wall and pendant versions. Aluminium body painted in night blue or white sand. Diffuser glass curved and sandblasted in the inner part. Clamp and canopies painted in matt black, screws and small metal parts black chromed. Diffused and adjustable light output. E27 socket allows the use of fluorescent, LED and halogen sources.

Version Mini du Projecteur 365 orientable. Disponible avec pince, applique ou suspension. Corps en aluminium, verni midnight blue ou blanc sable. Verre diffuseur bombé et sablé à l'intérieur. La pince et la patère sont peintes en noir mat, les écrous papillon de verrouillage sont chromés noir comme le reste de la visserie. Lampe pour lumière diffuse et orientable. Le culot E27 permet l'utilisation de lampes fluorescentes, LED ou halogènes.

Verstellbare Mini-Ausführung des Projecteur 365. Lieferbar als Wand- und Pendelleuchte und mit Klemme. Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, nachtblau oder sandfarben lackiert. Das gewölbte Diffusorglas ist innen sandgestrahlt. Der Baldachin und die Klemme sind matt schwarz lackiert, die Flügelmuttern und Kleinteile sind matt schwarz verchromt. Diffuse und verstellbare Lichtstreuung. Der E27-Sockel erlaubt den Einsatz von LED-, Halogen- und Kompaktleuchtstofflampen.

LAMPING	E27 FLUO/LED
source	E27 bulb
emission	direct, spot
max power	23W
tension	230V
note	orientable cable lenght max 2m (pendant) max clip opening 3cm

FINISHING	*code*	*structure*
	pincer clip	
night blue	PRP FDW 11	
white sand	PRP FWS 11	
	wall/ceiling	
night blue	PRP FDW 31	
white sand	PRP FWS 31	
	pendant	
night blue	PRP FDW 51	
white sand	PRP FWS 51	


22
18
Ø17

Lampe de Marseille
Le Corbusier
Pablo Picasso

LAMPE DE MARSEILLE

Le Corbusier 1949/52

Progettata da Le Corbusier per l'appartamento di Marsiglia nel 1949/52, è una lampada da parete con due snodi sul braccio e attacco a parete che permette la rotazione. E' realizzata in alluminio con diffusore tornito in lastra. Disponibile in due versioni, con il corpo verniciato grigio opaco o bianco calce e con l'interno dei diffusori bianco. Emissione diretta ed indiretta. L'interruttore è sul cavo di alimentazione fornito di spina, con doppia accensione per una luce funzionale ed orientabile.

Designed by Le Corbusier for the Unité d'Habitation of Marseille in 1949/1952, it is an adjustable wall lamp with two joints on the arm and a rotating wall fixing. Spun aluminium diffuser. Available with matt grey or whitewash body, with white internal diffusers. Direct and indirect lighting output. Double switch on the cable, for a functional and adjustable light output.

Conçue par Le Corbusier pour l'Unité d'Habitation, de Marseille en 1949/1952, c'est une applique avec deux articulations sur le bras et fixation sur paroi qui tourney et qui permet l'orientation. Fabriquée en aluminium avec diffuseur en aluminium tourné. Disponible en deux versions, avec le corps gris mat ou blanc chaux. L'intérieur du diffuseur en blanc. Emission directe et indirecte. Interrupteur sur le câble avec fiche et double émission.

Diese von Le Corbusier für l'Unité d'Habitation in Marseille entworfene Wandleuchte kann mithilfe von zwei Gelenken am Arm und eine bewegliche Wandbefestigung verstellt warden. Struktur aus Aluminium, formgedrehter Diffusor. Erhältlich in den Ausführungen matt grau oder kalkweiß. Diffusor innen weiß. Direkter und indirekter Lichtaustritt. Netzkabel mit Stecker und Doppelschalter.



LAMPING	E27 FLUO/LED/HALO
source	E27 Ø11cm (down)+A60 (up)
emission	double, direct+indirect
max power	70+52W
switching	double, on cable
tension	230V
note	installation with cable+plug cable lenght 150+130cm

FINISHING	*code*	*structure*	*reflector*
matt grey	LDM EDD 31		
whitewash	LDM EWW 31		

Ø50
38
80
166




30462
FONDATION LE CORBUSIER

LAMPE DE MARSEILLE MINI

Le Corbusier

Versione ridotta della Lampe de Marseille. Realizzata in alluminio, con diffusore tornito in lastra. Disponibile in due versioni, con il corpo verniciato grigio opaco o bianco calce e con l'interno dei diffusori bianco. Emissione diretta ed indiretta. L'interruttore è sul cavo, con possibile applicazione su punto luce a parete. Emette una luce funzionale ed orientabile.

Mini version of the Lampe de Marseille. Aluminium with spun aluminium diffuser. Available with matt grey or whitewash body, with white internal diffusers. Direct and indirect lighting output. Switch on the cable. Wall installation also without plug. Functional and adjustable light output.

Version Mini de la Lampe de Marseille. Fabriquée en aluminium, avec diffuseur tourné. Disponible en deux versions, avec le corps gris mat ou blanc chaux et intérieur des diffuseurs blanc. Émission directe et indirecte. L'interrupteur est sur le câble; possibilité d'installation sur alimentation murale. Émission de lumière fonctionnelle et orientable.

Kleine Version der Lampe de Marseille. Struktur aus Aluminium, formgedrehter Diffusor. Erhältlich in den Ausführungen matt grau oder kalkweiß. Diffusor-innen weiß. Direkter und indirekter Lichtaustritt. Netzkabel mit Stecker und Doppelschalter. Wandinstallation auch ohne Stecker möglich.



LAMPING	E14 FLUO/LED/HALO		
source	E14 P45		
emission	double, direct+indirect		
max power	46+46W		
tension	230V		
note	installation with or without plug cable lenght 40+120cm		
FINISHING	*code*	*structure*	*diffuser*
matt grey	LMM EDD 31		
whitewash	LMM EWW 31		

APPLIQUE DE MARSEILLE

Le Corbusier 1938/39

L'Applique de Marseille, progettata da Le Corbusier per il suo appartamento parigino in rue Nungesser et Coli, è una lampada da parete a doppia emissione, in alluminio verniciato grigio opaco o bianco calce, con interno dei diffusori bianco.

Le Corbusier designed the Applique de Marseille for his Paris apartment at Rue Nungesser et Coli. Wall lamp, double emission, in aluminium painted in matt grey or painted matt white, with white internal diffusers.

L'applique de Marseille, conçue par Le Corbusier pour son appartement parisien, rue Nungesser et Coli, est une applique à double émission en aluminium laqué gris mat ou blanc chaux avec l'intérieur des diffuseurs blanc.

Le Corbusier hat die Wandleuchte Applique de Marseille für seine pariser Wohnung in der Rue Nungesser et Colli entworfen. Zweifache Lichtaustritt aus grau oder kalkweiß lackiertem Aluminium, Diffusor innen weiß.

LAMPING	E27 FLUO/LED/HALO		
source	E 27, A60		
emission	double, direct+indirect		
max power	2x52W		
tension	230V		
FINISHING	*code*	*structure*	*diffuser*
whitewash	ADM EWW 31		
matt grey	ADM EDD 31		



ESCARGOT

Le Corbusier 1951/52

Lampada scultorea da terra in edizione limitata, realizzata in fusione d'ottone invecchiato. Il riflettore interno è costituito da una superficie curva in alluminio anodizzato, che riflette la luce nascosta nel corpo per un effetto di luce diffusa indiretta. Dimmerabile.

Sculptural floor lamp, limited edition. Body in aged cast brass. Inner reflector is a curved surface in anodized aluminium, reflecting the light hidden in the body, for a widespread indirect output. Dimmable.

Lampadaire sculpture, édition limitée. Corps en laiton coulé vieilli. Partie intérieure formée par une surface courbe en aluminium anodisé, qui reflète la lumière cachée dans le corps pour un effet de lumière diffuse indirecte. Dimmable.

Skulptur Stehleuchte, limitierte Edition, Messingfusion mit antiker Prägung. Gebogener Innenreflektor aus anodisiertem Aluminium, der das in der Struktur versteckte Licht reflektiert und eine diffuse indirekte Lichtausstrahlung erzeugt. Lichtregulierung durch Dimmer.

LAMPING	INCANDESCENT	
source	E40, A90	
emission	indirect	
max power	300W	
tension	230V	
FINISHING	*code*	*structure*
brass	ESC EGG 11	



Ch Perriand

PIVOTANTE À POSER

Charlotte Perriand 1950

Lampada da tavolo costituita da un corpo cilindrico, aperto da due lati, su cui ruotano due schermi che permettono la chiusura e l'apertura del fascio luminoso, così da poter gestire la luce in modo diretto o indiretto. Base in acciaio verniciato grigio opaco, corpo in lamiera curvata verniciato nei colori bianco, giallo o blu opaco. Interruttore su cavo.

Table lamp with a cylindrical body, open on two sides, on which two diffusers rotate and allow the opening and closure of the lighting beam, in order to adjust the light in a direct or indirect way. Base in steel painted in matt grey, body in rolled metal sheet painted in white, yellow or blue. Switch on cable.

Lampe de table, composée d'un corps cylindrique ouvert sur deux côtés, où tournent deux écrans, qui permettent l'ouverture ou la fermeture du faisceau de lumière, afin de gérer la lumière de façon directe ou indirecte. Base en acier peint gris opaque, le corps en tôleincurvée peint en blanc, jaune ou bleu mat. Interrupteur sur le câble.

Tischleuchte aus einem zylindrischen Körper, auf zwei Seiten geöffnet mit beweglichen Schirmen, die durch Öffnen und Schließen der Schirme eine direkte oder indirekte Lichtausstrahlung erlauben. Basis aus matt grau lackiertem Stahl. Körper aus gebodenem Blech in den Farben weiß, gelb oder blau. Schalter am Kabel.

LAMPING	E27 FLUO/HALO	
source	E27, A60	
emission	orientable	
max power	60W	
tension	230V	
switching	switch on cable	
FINISHING	*code*	*structure*
white	PAP EDW 11	
orange	PAP EDG 11	
blue	PAP EDB 11	



POTENCE PIVOTANTE

Charlotte Perriand 1927

Lampada a sbalzo progettata per risolvere l'illuminazione di una stanza senza bisogno di forare il soffitto. Il braccio fissato a parete ruota sull'asse orizzontale, descrivendo una angolo di quasi 180°. Realizzata in alluminio e metallo, verniciata nera opaca, il diffusore è costituito da una bolla in vetro opalino. Cavo di alimentazione fornito di spina e dimmer.

Embossed wall lamp, designed to lighting a room without drilling the ceiling. Arm fixed to the wall and rotating to the horizontal axis, describing a 180° corner. Body in aluminium and metal, painted matt black. Diffuser is a opal glass bubble. Power cable with plug and dimmer.

Lampe conçue pour résoudre l'éclairage d'une pièce sans avoir à percer le plafond. Applique orientable sur l'axe horizontal, décrivant un angle de presque 180°. Lampe en aluminium et en métal, vernie en noir mat. Diffuseur en verre opale. Le câble d'alimentation est fourni avec fiche et dimmer.

Die horizontal schwenkbare Leuchte wurde entworfen, um einen Raum komplett zu beleuchten ohne die Decke zu beschädigen. Der an der Wand montierte Arm drehte sich horizontal und erreicht einen 180°-Winkel. Die Leuchte besteht aus Aluminium und Metall, schwarz lackiert. Diffusor Glasblase aus Opalglas. Netzkabel mit Stecker und Dimmer.



LAMPING	HALO	
source	B15d	
emission	diffused	
max power	100W	
switching	dimmable, on cable	
tension	230V	
FINISHING	*code*	*structure*
black	POT ENW 31	●

APPLIQUE À VOLET PIVOTANT

Charlotte Perriand 1960/77

Famiglia di lampade da parete con volet orientabile in alluminio e corpo in metallo. Il corpo è sempre verniciato bianco, il volet può essere anodizzato naturale, anodizzato nero o in inox lucidato a specchio. Nella versione E14 il corpo è verniciato rosso, giallo o blu. In quest'ultima versione, l'interruttore è a bordo e la lampada è dotata di cavo e spina per un'installazione libera e semplice. La lampada emette luce indiretta verso la parete e il fascio può essere orientato a piacere.

Wall lamps with aluminium adjustable volet and metal body. Body painted in white, volet natural anodized, black anodized or mirror polished stainless steel. For the E14 version, body is painted in red, yellow or blue with integrated switch, cable and plug for a simple and free installation. Indirect output towards the wall and orientable flood beam.

Famille d'appliques avec volet en aluminium orientable. Corps en métal peint en blanc, volet en aluminium anodisé naturel, anodisé noir ou inox poli miroir. Version E14 avec corps peint en rouge, jaune ou bleu. Dans cette dernière version, l'interrupteur est sur la patère et l'applique dispose de câble d'alimentation et fiche pour une installation facile et libre. Émission de lumière indirecte vers le mur, orientable.

Wandleuchtenfamilie mit verstellbarem Volet. Struktur aus Metall, Volet aus Aluminium. Struktur immer weiß lackiert, Volet aus Aluminium natur-eloxiert, schwarz-eloxiert oder Hochglanz poliert. Bei der E14-Version ist das Volet in den Farben blau, rot oder gelb lackiert. Diese Version verfügt über einen Schalter und einem Netzteil mit Stecker für eine freie und einfache Anbringung. Indirekte Lichtstreuung gegen die Wand. Das Volet ist nach Belieben verstellbar.





LAMPING	LED		E14 HALO		R7S HALO	
source	LED board		E14 QT-DE		R7s (75mm)	
emission	indirect orientable		indirect orientable		indirect orientable	
max power	10W		40W		80W	
CCT	3000°K		-		-	
lighting output	1000lm		-		-	
typ cri	83		-		-	
switching	-		on board		-	
tension	110/230V		230V		230V	
energy class	A+		-		-	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
aluminium	AVP LWD 31		AVP EWD 31		AVP HWD 31	
black	AVP LWN 31		AVP EWN 31		AVP HWN 31	
red	AVP LWR 31		AVP EWR 31		-	
orange	AVP LWG 31		AVP EWG 31		-	
blue	AVP LWB 31		AVP EWB 31		-	
inox	AVP LWH 31		AVP EWH 31		AVP HWH 31	

LAMPING	LED		E14 HALO		R7S HALO	
source	LED board		E14 QT-DE		R7s (75mm)	
emission	indirect		indirect		indirect	
max power	20W		2x40W		2x80W	
CCT	3000°K		-		-	
lighting output	2000lm		-		-	
typ cri	83		-		-	
tension	110/230V		230V		230V	
energy class	A+		-		-	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
	Double		*Double*		*Double*	
aluminium	AVP LWD 33		AVP EWD 33		AVP HWD 33	
black	AVP LWN 33		AVP EWN 33		AVP HWN 33	
inox	AVP LWH 33		AVP EWH 33		AVP HWH 33	
	Plié		*Plié*		*Plié*	
aluminium	AVP LWD 32		AVP EWD 32		AVP HWD 32	
black	AVP LWN 32		AVP EWN 32		AVP HWN 32	







Franco Albini

COUPOLE

Franco Albini

LAMPING	E27 FLUO/HALO		
source	E27 QT-32		
emission	down, diffused		
max power	250W		
tension	230V		
note	max cable lenght 2,5m		
FINISHING	*code*	*structure*	*reflector*
white	ALB EWW 53		
black/white	ALB ENW 53		
light gold	ALB EGG 53		
gunmetal	ALB EXX 53		
aluminium	ALB EDD 53		

Grande sospensione in alluminio tornito in lastra, disponibile nelle finiture bianca o nera opaca (con interno bianco), oppure anodizzata oro luminoso, grigio piombo, alluminio naturale. L'attacco E27 permette l'utilizzo di sorgenti fluorescenti, LED e alogene.

Big pendant lamp in spun aluminium, available in white or matt black (with white inner part), or bright anodized gold, gunmetal, natural aluminium. The E27 socket allows the use of fluorescent, LED and halogen sources.

Une grande lampe à suspension en aluminium usiné. Disponible dans les finitions suivantes: blanc ou noir mat (intérieur blanc), ou anodisé doré brillant, gris plomb, aluminium naturel. La E27 permet l'utilisation de sources fluorescentes, LED ou halogène.

Große Hängeleuchte aus gedrehtem Aluminium, lieferbar in den Ausführungen weiß oder matt schwarz (im Inneren weiß) oder goldglänzend anodisiert, bleigrau, Aluminium natur. Der E27-Sockel erlaubt den Einsatz von Kompaktleuchtstoff-, LED- und Halogenleuchtmittel.

AS1C

F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini 1969

Lampada da tavolo con struttura in metallo cromato o cromato nero e paralume a coppa, in vetro bianco opalino. Luce diffusa, dimmer sul cavo.

Table lamp with structure in chromed or black chromed metal. Cup-shaped diffuser, in opal white glass. Flood beam distribution, dimmer on the cable.

Lampe de table, structure en métal chromé ou chromé noir. Diffuseur en forme de coupe en verre blanc opalin. Lumière diffuse. Dimmable.

Tischleuchte. Struktur aus verchromtem oder schwarz-verchromtem Metall, Diffusor aus opalweißem Glas. Diffuse Lichtausstrahlung. Dimmer am Netzteil.



LAMPING	E27 FLUO/HALO	
source	E27 QT-32	
emission	diffused	
max power	150W	
tension	230V	
switching	dimmable	
FINISHING	*code*	*structure*
chrome	ALB EHW 12	
black chrome	ALB ENW 12	



AM1N

F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini 1969

Lampada da tavolo con struttura in metallo cromato e paralume a cipolla, in vetro bianco opalino. Luce diffusa, dimmer sul cavo.

Table lamp with chromed metal structure. Onion-shaped diffuser, in opal white glass. Flood beam distribution, dimmer on the cable.

Lampe de table, base et tige en métal chromé. Diffuseur en forme d'oignon, en verre blanc opalin. Lumière diffuse. Dimmer sur le cable.

Tischleuchte. Struktur aus verchromtem Metall, Diffusor aus opalweißem Glas. Diffuse Lichtausstrahlung. Dimmer am Netzteil.



LAMPING	E27 FLUO/HALO
source	E27 QT-32
emission	diffused
max power	150W
tension	230V
switching	dimmable

FINISHING	*code*	*structure*
chrome	ALB EHW 11	

AM2C

F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini 1969

Lampada da terra con struttura in metallo cromato e paralume a coppa, in vetro bianco opalino. Luce diffusa, dimmer sul cavo.

Floor lamp with chromed structure. Cup-shaped diffuser in opal white glass. Flood beam distribution, dimmer on the cable.

Lampadaire. Base et tige en métal chromé, diffuseur en forme de coupe en verre blanc opalin. Lumière diffuse. Dimmer sur le cable.

Stehleuchte. Struktur aus verchromtem Metall, Diffusor aus opalweißem Glas. Diffuse Lichtausstrahlung. Dimmer am Netzteil.



LAMPING	E27 FLUO/HALO		
source	E27 QT-32		
emission	diffused		
max power	250W		
tension	230V		
FINISHING	*code*	*structure*	*diffuser*
chrome/white	ALB EHW 21		

AM2Z

F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini 1969

Lampada da terra con struttura e diffusore in metallo cromato, cromato nero o bianco. Luce diffusa verso l'alto, dimmer sul cavo.

Floor lamp. Structure and diffuser in chromed, black chromed or white metal. Uplight flood beam distribution, dimmer on the cable.

Lampadaire. Base, tige et diffuseur en métal chromé, chromé noir ou blanc. Émission de la lumière vers le plafond. Dimmer sur le câble.

Stehleuchte. Struktur und Diffusor aus verchromtem, schwarz-verchromtem oder weiß lackiertem Metall. Diffuses Up-Light. Dimmer am Netzteil.

LAMPING	E27 FLUO/HALO		
source	E27 QT-32		
emission	diffused		
max power	250W		
tension	230V		
FINISHING	*code*	*structure*	*reflector*
white	ALB EWW 21	○	○
chrome	ALB EHH 21	◐	◐
black chrome	ALB ENN 21	◐	◐

AM4C/AS41C

F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini 1969



LAMPING	E27 FLUO/HALO
source	E27 QT-32
emission	diffused
max power	250W
tension	230V
note	cable lenght max 2,5m

FINISHING	*code*	*structure*	*diffuser*
	AM4C		
chrome/white	ALB EHW 51	●	○
	AS41C (with arm)		
chrome/white	ALB EHW 52	●	○

Lampade a sospensione con componenti metallici a vista cromati e paralume a coppa, in vetro bianco opalino. Luce diffusa, dimmerabile. AS41C: braccio girevole e snodabile cromato, completo di serracavo per la regolazione della lunghezza del cavo in uscita.

Pendant lamps with chromed metal parts at sight. Cup-shaped diffuser, in opal white glass. Flood beam distribution. Dimmable. AS41C: chromed revolving and jointed arm in steel profile, with cable clamp to adjust the cable lenghth.

Lampes à suspension. Parties métalliques visibles chromées. Diffuseur en forme de coupe en verre blanc opalin. Lumière diffuse. Dimmable. AS41C: Appareil avec bras orientable et articulé, le profilé en acier, avec un serre-câble pour régler la longueur du câble sortant.

Pendelleuchte mit verchromten Stahlelementen und opalweißem Glas. Diffuse Lichtausstrahlung. Dimmbar. AS41C: mit verchromtem drehbarem Gelenkarm. Regulierung der Kabellänge durch eine Kabelschelle.

AM4Z/AS41Z

F.Albini, F.Helg, A.Piva, M.Albini 1969

Lampade a sospensione con componenti metallici a vista e paralume cromato. Luce diffusa verso il basso, dimmerabile. AS41Z: Dispositivo con braccio girevole e snodabile in profilo di acciaio, completo di serracavo per la regolazione della lunghezza del cavo in uscita.

Pendant lamps with metal parts at sight and chromed diffuser. Downlight flood beam. Dimmable. AS41Z: Revolving and jointed arm in steel profile, with cable clamp to adjust the cable length.

Lampes à suspension. Diffuseur et parties métalliques visibles chromés. Lumière diffuse vers le bas. Dimmable. AS41Z: Appareil avec bras orientable et articulé, le profilé en acier, avec un serre-câble pour régler la longueur du câble sortant.

Pendelleuchte mit verchromten Stahlelementen und verchromtem Diffusor. Diffuse Lichtausstrahlung nach unten. Dimmbar. AS41Z: Regulierung der Kabellänge durch eine Kabelschelle.

LAMPING	E27 FLUO/HALO		
source	E27 QT-32		
emission	diffused		
max power	250W		
tension	230V		
note	cable lenght max 2,5 m		
FINISHING	*code*	*structure*	*reflector*
	AM4Z		
chrome	ALB EHH 51		
	AS41Z (with arm)		
chrome	ALB EHH 52		
black chrome	ALB ENN 52		




Marcel
Duchamp
Kazuhide
Takahama

KAZUKI

Kazuhide Takahama 1976

Lampada da terra costituita da una struttura in alluminio verniciato bianco, “vestita” da un diffusore in tessuto bianco stretch. Luce diffusa. Dimmerabile.

Lampadaire. Structure en aluminium verni blanc. Diffuseur en tissu stretch blanc. Lumière diffuse. Dimmable.

Floor lamp with an aluminium structure, painted in white. Diffuser in white stretch material. Widespread light. Dimmable.

Stehleuchte. Struktur aus weiß lackiertem Aluminium, Diffusor aus weißem Textilstretch. Diffuse Lichtstreuung.

LAMPING	E 27 HALO/FLUO	
source	E27 A60	
emission	diffused	
max power	200W	
switching	dimmable	
tension	230V	
FINISHING	*code*	*diffuser*
white	KZK EWW 21	◯





SAORI

Kazuhide Takahama 1973

Lampada da parete e soffitto, in due dimensioni, costituita da una struttura in alluminio verniciato bianco, “vestita” da un diffusore in tessuto bianco stretch. Luce diffusa. Dimmerabile.

Wall and ceiling lamp, in two sizes, with aluminium structure, painted in white. Diffuser in white stretch material. Widespread light. Dimmable.

Applique et plafonnier, en deux dimensions. Structure en aluminium verni blanc, diffuseur en tissu stretch blanc. Lumière diffuse. Dimmable.

Wand- und Deckenleuchte. Struktur aus weiß lackiertem Aluminium. Diffusor aus weißem Textilstretch. Diffuse Lichtstreuung. Dimmbar. In zwei Grössen lieferbar.



LAMPING	Q1 E27 FLUO LED HALO		Q2 E27 FLUO LED HALO	
source	E27 A60/TC-T		E27 A60/TC-T	
emission	diffused		diffused	
max power	75W		2x75W	
switching	dimmable		dimmable	
tension	230V		230V	
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*
white	SAO EWW 41	◯	SAO EWW 42	◯



SIRIO

Kazuhide Takahama 1977

Lampada da terra e da parete con struttura e diffusore orientabile in metallo verniciati neri o bianchi. Dimmerabile con interruttore rosso a bordo. Luce orientabile, indiretta.

Floor and wall lamp with structure and adjustable diffuser in metal painted in black or white. Dimmable with a red integrated switch. Adjustable flood uplight.

Lampadaire et applique. Structure et diffuseur orientables en métal verni noir ou blanc. Dimmable avec interrupteur rouge. Lumière orientable, indirecte.

Steh- und Wandleuchte. Struktur und verstellbarer Diffusor aus weiß oder schwarz lackiertem Metall. Lichtregulierung durch rotem Knopfdimmer an der Struktur. Indirekte Lichtausstrahlung.

LAMPING	HALO
source	R7s (114mm)
emission	direct, orientable
max power	300W
switching	dimmer on board
tension	230V

FINISHING	*code*	*structure*
	Sirio T	
white	SRO HWW 21	○
black	SRO HNN 21	●
	Sirio P	
white	SRO HWW 31	○
black	SRO HNN 31	●



KUTA

Vico Magistretti 1979



Lampada da tavolo e parete costituita da un riflettore circolare in alluminio che scherma l'emissione luminosa, creando l'effetto di un'eclissi solare. Lo schermo circolare è verniciato bianco o nero, lo stelo e le minuterie metalliche sono cromati, così come il supporto semisferico a parete. Nella versione tavolo la base è in metallo.

Table and wall lamp with a circular reflector in aluminium, which shields the lighting distribution, giving the effect of a solar eclipse. The circular screen is painted in white or black, the stem and the metal small parts and hemispherical support are chromed. Table version with metal base.

Lampe de table et applique composée d'un réflecteur circulaire en aluminium, qui protège le flux lumineux, créant l'effet d'une éclipse solaire. L'écran circulaire est peint en blanc ou noir, la tige et les parties métalliques sont chromées, ainsi que le support semi-sphérique de l'applique. Dans la version de table, la base est en métal.

Tisch – und Wandleuchte mit einem runden Schirm aus Aluminium, der die Lichtausstrahlung abblendet und damit einen Sonnenfinsterniseffekt kreiert. Der runde Schirm ist weiß oder schwarz lackiert, der Schaft und die Metallteile sowie die halbkugelförmige Wandhalterung sind verchromt. Die Tischleuchte hat eine Basis aus Metall.



LAMPING	Wall E27 HALO/FLUO/LED	
source	E27 A60	
emission	indirect	
max power	100W	
max power	dimmable	
tension	230V	
FINISHING	*code*	*structure*
white	KUT EHW 31	○
black	KUT EHN 31	●

LAMPING	Table E27 HALO/FLUO/LED	
source	E14 P45	
emission	indirect	
max power	60W	
max power	dimmable	
tension	230V	
FINISHING	*code*	*structure*
white	KUT EHW 11	○
black	KUT EHN 11	●

CLARITAS

Vico Magistretti, Mario Tedeschi 1946

Claritas è la prima lampada progettata da Vico Magistretti, realizzata insieme a Mario Tedeschi nel 1946. E' costituita da tubi e lastre di metallo curvati e saldati con parti della struttura in ottone cromato e verniciato nero. Il diffusore è in alluminio verniciato.

Claritas is the first lamp designed by Vico Magistretti, produced with Mario Tedeschi in 1946. The lamp is made of metal tubes and sheets bent and welded with part of the structure in chromed brass and painted in black. Diffuser is in painted aluminium.

C'est la première lampe conçue par Vico Magistretti et réalisée en collaboration avec Mario Tedeschi en 1946. La lampe se compose de tubes et plaques métalliques courbés et soudés avec les parties de la structure en laiton chromé et peint en noir. Le diffuseur est en aluminium peint.

Claritas ist die erste Leuchte, die von Vico Magistretti zusammen mit Mario Tedeschi im Jahr 1946 entworfen wurde. Sie besteht aus Rohren und Platten aus gebogenem Metall. Teile der Struktur aus verchromtem Messing und schwarz lackiert. Der Diffusor ist aus lackiertem Aluminium.



LAMPING	E27 HALO/FLUO
source	E27
emission	indirect, orientable
max power	150W
switching	dimmable
tension	230V

FINISHING	*code*	*structure*
black	CLA ENN 21	●

LIBRA LUX

Roberto Menghi

Lampada da tavolo orientabile attraverso una soluzione tecnica di sofisticato bilanciamento. Il sistema a contrappeso permette alla lampada di rimanere in equilibrio sul piano d'appoggio, con differenti gradi di inclinazione, senza l'utilizzo di snodi meccanici. La sorgente viene nascosta dal diffusore. La struttura portante è in ottone nichelato satinato, con particolari cromati.

Table lamp orientable through a sophisticated balance system. The counterweight system allows the lamp to be balanced on the surface with different angles without using mechanical junctions. Bulb is shielded by the diffuser. Structure in sandblasted nickeled brass with chromed details.

Lampe de table orientable grâce à une solution technique d'équilibre sophistiqué. Le système de contrepoids permet à la lampe de rester en équilibre sur le plan de support, avec différents degrés d'inclinaison, sans utilisation d'articulations mécaniques. La source de lumière confortable au fond du diffuseur. La structure principale est en laiton nickel satiné, avec des détails chromés.

Tischleuchte, verstellbar durch eine anspruchsvolle technische Lösung mit einem Gegengewicht. Dieses Gegengewicht-System hält die Leuchte auf der Stellfläche im Gleichgewicht. Es sind verschiedene Einstelllungen möglich, ohne den Einsatz mechanischer Gelenke. Das Leuchtmittel wird vom Diffusor verdeckt. Die Struktur ist aus vernickeltem satiniertem Messing, Basis und Verstellung verchromt.



LAMPING	HALO	
source	G9	
emission	direct, orientable	
max power	75W	
switching	dimmable	
tension	230V	
FINISHING	*code*	*structure*
nickel	LIL HHH 11	

GLASS

MACONDO

Gregorio Spini

Famiglia di lampade a sospensione in tre diverse grandezze, con versione a parete e soffitto della misura più piccola, costituite da diffusore in vetro triplex opale lucido soffiato a bocca dalla forma essenziale ma di grande complessità realizzativa.
La struttura è in metallo cromato.

Family of pending lamps in three different sizes, including wall and ceiling version for the smallest measure, consisting of mouth blown triplex glass diffuser in glossy opal with an essentially pure form but of great manufacturing complexity. Light fitting in chromed metal.

Famille de lampes à suspension en trois différentes dimensions. La dimension petite est disponible aussi en versions applique et plafond. Diffuseur en verre triplex opale brillant soufflé à la bouche. Forme essentielle mais complexe à réaliser. Structure en métal chromé.

Familie von Pendelleuchten in drei verschiedenen Größen, inklusiv Wand- und Deckenleuchte Version der kleineren Ausführung, bestehend aus mundgeblasenem Triplex Glas Diffuser in glänzendem Opal und von schlichter Formgebung, trotz der sehr komplexen Verarbeitung.
Verchromte Metallstruktur.



	Pendant Small		Pendant Medium		Pendant Big	
LAMPING	**E27 FLUO/HALO**		**E27 FLUO/HALO**		**E27 FLUO/HALO**	
source	E27		E27		E27	
emission	diffused		diffused		diffused	
max power	40W		100W		200W	
tension	230V		230V		230V	
switching	dimmable according to bulb		dimmable according to bulb		dimmable according to bulb	
note	cable lenght max 3m		cable lenght max 3m		cable lenght max 3m	
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*
polished/white	MAC EHW 51	●	MAC EHW 52	●	MAC EHW 53	●



WALL / CEILING SMALL

LAMPING	E27 FLUO/HALO	
source	E27	
emission	diffused	
max power	40W	
tension	230V	
note	dimmable according to the bulb	
FINISHING	*code*	*diffuser*
polished/white	MAC EHW 31	◯

ANITA

Mario Barbaglia

Grande sospensione in vetro soffiato triplex bianco opale, per una luce diffusa e diretta grazie al foro sul fondo del vetro. Dettagli metallici cromati.

Big pendant lamp in triplex blown glass, opal white, with a widespread direct output from the hole on the bottom of the glass. Particulars in chromed metal.

Suspension en verre soufflé opalin triplex, pour une lumière diffuse et directe à travers le trou dans le fond du verre. Parties métalliques chromées.

Große Pendelleuchte aus geblasenem Triplex-Opalglas. Direkte diffuse Lichtstreuung durch die untere Öffnung im Glas. Metallteile verchromt.



LAMPING	E27 HALO/FLUO
source	E27 A60/QT-32
emission	diffused
max power	150/250W
tension	230V
note	cable lenght max 2,8m

FINISHING	*code*	*diffuser*
polished	ANI EHW 51	◯

LUNA

Federico De Majo

Lampada da parete e soffitto a luce diffusa in vetro soffiato trasparente con interno opale. Supporto a parete in alluminio bianco.

Wall and ceiling lamp, widespread light. Transparent blown glass with opal inner part. Wall support in white aluminium.

Applique et plafonnier, avec émission de lumière diffuse, en verre soufflé transparent avec partie intérieure opaline. Support mural en métal blanc.

Wand- und Deckenleuchte aus mundgeblasenem transparentem Glas mit Diffusor innen aus Opalglas. Basis aus weiß lackiertem Aluminium.Diffuse Lichtausstrahlung.

LAMPING	∅ 32 LED		∅ 32 HALO		∅ 32 FLUO		∅ 40/50 HALO		∅ 40/50 FLUO	
source	LED board		E27 A60		Gx24q-2 TC-TEL		E27 A60		Gx24q-2 TC-TEL	
emission	diffused		diffused		diffused		diffused		diffused	
max power	21W		100W		18W		2x75W		2x26W	
CCT	2700°K		-		-		-		-	
lighting output	2000lm		-		-		-		-	
typ cri	92		-		-		-		-	
switching	triac dimmer		-		-		-		-	
tension	110/230V		230V		230V		230V		230V	
ip class	30D		30D		30D		30D		30D	
energy class	A+		-		-		-		-	
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*
white	LLN PDW 31	●	LLN EDW 31	●	LLN PDW 31	●				
white	-		-		-		*Ø 40cm* LLN EDW 32	●	*Ø 40cm* LLN PDW 32	●
white	-		-		-		*Ø 50cm* LLN EDW 33	●	*Ø 50cm* LLN PDW 33	●

VELA

Stefano Marcato

Lampada da parete e da soffitto, in vetro diffondente bianco opalino e supporti in ottone cromato per una luce diffusa, d'ambiente. Montabile anche su superfici infiammabili.

Wall and ceiling lamp, widespread and ambient light output. Opal white glass diffuser, chromed brass holders. Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Applique et plafonnier à lumière diffuse. Diffuseur en verre blanc opalin. Supports en laiton chromé. Peut être montée aussi sur surface inflammable.

Wand- und Deckenleuchte. Diffusor aus opalweißem Glas. Halterungen aus verchromtem Messing. Diffuse Lichtstreuung. Montage auf entflammbaren Oberflächen möglich.



LAMPING	Vela E27		Vela HALO		Vela FLUO	
source	E27 A60		R7s (114mm)		G24D-3 TC-D	
emission	diffused		diffused		diffusedt	
max power	2x100W		200W		2x26W	
ip class	20		20		20	
tension	230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
chrome	VEL EWW 31		VEL HWW 31		VEL FWW 31	

LAMPING	Vela Major E27		Vela Major HALO		Vela Major FLUO	
source	E27 A60		R7s (114mm)		2G10 TC-F	
emission	diffused		diffused		diffused	
max power	2x100W		300W		2x36W	
ip class	20		20		20	
tension	230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
chrome	VEM EWW 31		VEM HWW 31		VEM FWW 31	

QUARTO

Lampada da parete con diffusore in vetro soffiato opalino e base in metallo verniciato a polvere bianca.

Wall lamp with diffuser in opal blown glass and base in white epoxy-coated metal.

Applique, avec diffuseur en verre soufflé opalin et base en métal verni epoxy blanc.

Wandleuchte aus geblasenem satiniertem Triplex-Opalglas. Basis aus weiß pulverlackiertem Metall.

LAMPING	E27 FLUO/HALO	
source	E27 A60	
emission	diffused	
max power	2x60W	
tension	230V	
ip class	40	
FINISHING	*code*	*diffuser*
	30	
white	QUT EWW 31	●
	45	
white	QUT EWW 32	●



ASCOT

Lampada da parete, con diffusore in vetro soffiato opalino e base in metallo verniciato a polvere bianca.

Wall lamp, with diffuser in opal blown glass and base in white epoxy-coated metal.

Applique, avec diffuseur en verre soufflé opalin et base en métal verni epoxy blanc.

Wandleuchte aus geblasenem satiniertem Triplex-Opalglas. Basis aus weiß pulverlackiertem Metall oder verchromt.



LAMPING	E27 HALO		Electronic FLUO	
source	2xE27		2G10 TC-F	
emission	diffused		diffused	
max power	2x75W		36W	
tension	230V		230V	
ip class	40		40	
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*
white	ASC EWW 31	●	ASC PWW 31	●

JESOLO

Lampada da parete e da soffitto, con diffusore in vetro soffiato opalino e base con attacco a baionetta in metallo verniciato a polvere bianca con anello cromato (Jesolo Twist/Plus), oppure base in policarbonato bianco (Jesolo C2/C2 electronic). Per il modello C2 electronic è disponibile il kit di emergenza. Disponibile nuova versione LED per il diametro 25/30cm. Alle lampade Jesolo/Jesolo C2 (tranne Ø25cm) è possibile abbinare il corrispondente anello Karma.

Wall and ceiling lamp, with opal blown glass diffuser. The glass twists and locks into place. Base in epoxy-coated white metal with chromed ring (Jesolo Twis/Plus), or in white polycarbonate (Jesolo C2/ C2 electronic). C2 electronic available with emergency kit. New LED version available for diameter 25/30cm. Jesolo/Jesolo C2 (Ø25cm excluded) can have the equivalent Karma ring.

Applique et plafonnier, avec diffuseur en verre soufflé opalin. Système de fixation du verre à baïonnette. Base en métal peint blanc avec anneau chromé (Jesolo Twist/Plus) ou base en polycarbonate blanc (Jesolo C2/C2 électronique). Pour le modèle C2 électronique est disponible le kit de secours. Nouvelle version LED disponible pour Ø 25/30cm. Pour les lampes Jesolo/Jesolo C2 (à l'exception du Ø25cm) peut être associé l'anneau Karma correspondant.

Wand- und Deckenleuchte mit Diffusor aus geblasenem opalweißem Glas. Basis aus pulverlackiertem weißem Metall mit verchromtem Ring (Jesolo Twist/Twist plus). Bajonettfassung. Basis aus weißem Polykarbonat (Jesolo C2/C2 electronic). Die Jesolo C2 elettronic kann mit Notlicht geliefert werden. Neue LED-Version für die Durchmesser 25/30cm lieferbar. Alle JESOLO TWIST und JESOLO C2 (außer Ø25cm) können mit einem KARMA-Ring bestückt werden.



diffuser
structure

Jesolo LED

LAMPING	∅ 25 LED	∅ 30 LED
source	LED board	LED board
emission	diffused	diffused
max power	21W	21W
CCT	2700°K	2700°K
lighting output	2000lm	2000lm
typ cri	92	92
tension	110/230V	110/230V
energy class	A+	A+
switching	triac dimmer	triac dimmer
FINISHING	*code*	*code*
white	JET LHW 42	JET LHW 43

Jesolo C2 LED/HALO

LAMPING	∅ 30	∅ 37	∅ 42	∅ 47	∅ 55
source	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60
emission	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused
max power	100W	2x60W	2x60W	2x75W	2x75W
ip class	30D	30D	30D	30D	30D
tension	230V	230V	230V	230V	230V
FINISHING	*code*	*code*	*code*	*code*	*code*
white	JE2 EWW 42	JE2 EWW 43	JE2 EWW 44	JE2 EWW 45	JE2 EWW 46

Jesolo C2 ELECTRONIC FLUO

LAMPING	∅ 30	∅ 37	∅ 42	∅ 47	∅ 55
source	G24q-2 TC-TEL	G24q-2 TC-TEL	G24q-2 TC-TEL	G24q-2 TC-TEL	G24q -2 TC-TEL
emission	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused
max power	2x18W	2x18W	2x18W	2x18W	2x18W
ip class	40	40	40	40	40
tension	230V	230V	230V	230V	230V
FINISHING	*code*	*code*	*code*	*code*	*code*
white	JEE FWW 42	JEE FWW 43	JEE F8W 44	JEE F8W 45	JEE F8W 46

EMERGENCY KIT
flow 31%
base 2x18W
autonomy 1 h
code 7492

Jesolo Twist FLUO/HALO

LAMPING	∅ 25	∅ 30	∅ 37	∅ 42	∅ 47	∅ 47	∅ 55
source	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60
emission	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused
max power	60/11W	100/15W	2x60/20W	2x60/20W	2x75/20W	3x60/20W	3x60/20W
ip class	40	40	40	40	40	40	40
tension	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
FINISHING	*code*	*code*	*code*	*code*	*code*	*code*	*code*
white	JET EHW 42	JET EHW 43	JET EHW 44	JET EHW 45	JET EHW 47	JET EHW 48	JET EHW 49

Jesolo Plus FLUO

LAMPING	∅ 25	∅ 30	∅ 37	∅ 42	∅ 47	∅ 55
source	GX24q-2 TC-TEL	GX24q-2 TC-TEL	G24q-3 TC-TEL	G24q-3 TC-TEL	G24q-3 TC-TEL	G24q-3 TC-TEL
emission	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused
max power	18W	18W	2x26W	2x26W	2x26W	2x26W
ip class	40	40	40	40	40	40
tension	230V	230V	230V	230V	230V	230V
FINISHING	*code*	*code*	*code*	*code*	*code*	*code*
white	JET PHW 42	JET PHW 43	JET PHW 44	JET PHW 45	JET PHW 47	JET PHW 49

ASTEROIDE

Lampada a sospensione in vetro soffiato triplex, bianco opale satinato, con parti metalliche cromate o verniciate bianche.

Pendant lamp in triplex blown glass, opal matt white. Metal parts chromed or painted in white.

Suspension en verre soufflé triplex, blanc opalin satiné. Parties métalliques chromées ou peintes en blanc.

Pendelleuchte aus geblasenem opalweißem Triplex-Glas, weiße oder verchromte Metallteile. In den Durchmessern 30, 40 und 50cm lieferbar.



LAMPING	∅ 30 FLUO/HALO		∅ 40 FLUO/HALO		∅ 50 FLUO/HALO		∅ 40 Electronic		∅ 50 Electronic	
source	E27 A60		E27 A60		E27 A60		Gx24q-3 TC-TEL		Gx24q-3 TC-TEL	
emission	diffused		diffused		diffused		diffused		diffused	
max power	100W		150W		150W		2x32W		2x42W	
tension	230V		230V		230V		230V		230V	
note	cable lenght max 1,5m		cable lenght max 1,5m		cable lenght max 1,5m		cable lenght max 1,5m		cable lenght max 1,5m	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
chrome	AST EHC 52		AST EHC 53		AST EHC 54		AST PHW 53		AST PHW 54	
white	AST EWC 52		AST EWC 53		AST EWC 54		AST PWW 53		AST PWW 54	

RIVIERA



Lampada da soffitto con attacco a baionetta, diffusore in vetro soffiato opalino e base in metallo verniciato a polvere bianca.

Ceiling lamp. The glass twists and locks into place. Diffuser in opal blown glass and base in white epoxy-coated metal.

Plafonnier, avec système de fixation du verre à baïonnette. Diffuseur en verre soufflé opalin et base en métal verni epoxy blanc.

Deckenleuchte aus geblasenem satiniertem Triplex-Opalglas. Basis aus weiß pulverlackiertem Metall.



	∅ 30 Twist		∅ 30 Electronic		∅ 38 Twist		∅ 38 Electronic		∅ 48 Twist		∅ 48 Electronic	
LAMPING	**E27 FLUO/HALO**		**FLUO**		**E27 FLUO/HALO**		**FLUO**		**E27 FLUO/HALO**		**FLUO**	
source	E27 A60		G24q-3 TC-TEL		E27 A60		G24q-3 TC-TEL		E27 A60		G24q-3 TC-TEL	
emission	diffused		diffused		diffused		diffused		diffused		diffused	
max power	2x75W		2x26W		2x75W		2x26W		3x60W		2x26W	
tension	230V		230V		230V		230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*
white	RII EWW 42	●	RII PWW 42	●	RII EWW 43	●	RII PWW 43	●	RII EWW 44	●	RII PWW 44	●

KRIS/KRIS KRIS

Lampada da parete e da soffitto, con diffusore in vetro soffiato opalino e base in metallo verniciata a polvere bianca. Kris Kris ha due tagli nel vetro per un'illuminazione diretta e non solo diffusa. Disponibile nuova versione LED per il Ø30cm.

Wall and ceiling lamp, with diffuser in opal blown glass and base in white epoxy-coated metal. Kris Kris with two cuttings in the glass for a direct and widespread lighting. New LED version available for Ø30cm.

Applique et plafonnier, avec diffuseur en verre soufflé opalin et base en métal verni epoxy blanc. Kris Kris a deux découpes dans le verre pour l'éclairage direct et indirect. Nouvelle version LED disponible pour Ø30cm.

Wandleuchte KRIS (offen) und KRIS KRIS (geschlossen) aus geblasenem satiniertem Triplex-Opalglas. Basis aus weiß pulverlackiertem Metall. Neue LED-Version für die Durchmesser 30cm lieferbar.



	∅ 30 Kris	∅ 30 Kris Kris
LAMPING	**LED**	**LED**
source	LED board	LED board
emission	diffused	diffused
max power	21W	21W
CCT	2700°K	2700°K
lighting output	2000lm	2000lm
typ cri	92	92
tension	110/230V	110/230V
energy class	A+	A+
switching	triac dimmer	triac dimmer
FINISHING	*code*	*code*
white	JES LWW 31	JEB LWW 31

	∅ 30 Kris	∅ 30 Kris Kris	∅ 37 Kris	∅ 37 Kris Kris
LAMPING	**E27 FLUO/HALO**	**E27 FLUO/HALO**	**E27 FLUO/HALO**	**E27 FLUO/HALO**
source	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60
emission	diffused	diffused	diffused	diffused
max power	100W	100W	2x75W	100W
tension	230V	230V	230V	230V
FINISHING	*code*	*code*	*code*	*code*
white	JES EWW 31	JEB EWW 31	JES EWW 32	JEB EWW 32

LAMPING	**Plus FLUO**	**Plus FLUO**	**Plus FLUO**	**Plus FLUO**
source	G24d-2 TC-D	G24d-1	G24d-2 TC-D	G24d-2
emission	diffused	diffused	diffused	diffused
max power	18W	13W	18W	18W
tension	230V	230V	230V	230V
FINISHING	*code*	*code*	*code*	*code*
white	JES FWW 31	JEB FWW 31	JES FWW 32	JEB FWW 32

◯ *diffuser*

QUADRA

Lampada da parete e da soffitto, con diffusore in vetro soffiato opalino e base in metallo verniciato a polvere bianca. Disponibile nuova versione LED per il diametro Ø20/25cm.

Wall and ceiling lamp, with diffuser in opal blown glass and base in white epoxy-coated metal. New LED version available for Ø20/25cm.

Applique et plafonnier, avec diffuseur en verre soufflé opalin et base en métal verni epoxy blanc. Nouvelle version LED disponible pour Ø20/25cm.

Wand- und Deckenleuchte aus geblasenem satiniertem Triplex-Opalglas. Basis aus weiß pulverlackiertem Metall. Neue LED-Version für die Durchmesser Ø20/25cm lieferbar.

	Ø 20		Ø 25		Ø 28	
LAMPING	**E27 FLUO/HALO**		**E27 FLUO/HALO**		**E27 FLUO/HALO**	
source	E27 A60		E27 A60		E27 A60	
emission	diffused		diffused		diffused	
max power	75W		100W		2x60W	
tension	230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*
white	QUA EWW 41	●	QUA EWW 42	●	QUA EWW 43	●

	Ø 20		Ø 25	
LAMPING	**LED**		**LED**	
source	LED board		LED board	
emission	diffused		diffused	
max power	21W		21W	
CCT	2700°K		2700°K	
lighting output	2000lm		2000lm	
typ cri	92		92	
tension	110/230V		110/230V	
energy class	A+		A+	
switching	triac dimmer		triac dimmer	
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*
white	QUA LWW 41	●	QUA LWW 42	●

ASIA



Lampada da parete e da soffitto, con diffusore in vetro soffiato opalino e base in metallo verniciato a polvere bianca.

Wall and ceiling lamp, with diffuser in opal blown glass and base in white epoxy-coated metal.

Applique et plafonnier, avec diffuseur en verre soufflé opalin et base en métal verni epoxy blanc.

Wand- und Deckenleuchte aus geblasenem satiniertem Triplex-Opalglas. Basis aus weiß pulverlackiertem Metall.



	Ø 30		Ø 40		Ø 50		Ø 40 Electronic		Ø 50 Electronic	
LAMPING	**E27 FLUO/HALO**		**E27 FLUO/HALO**		**E27 FLUO/HALO**		**FLUO**		**FLUO**	
source	E27 A60		E27 A60		E27 A60		G2X24q-3		G2X24q-3	
emission	diffused		diffused		diffused		diffused		diffused	
max power	100W		2x75W		2x75W		2x26W		2x26W	
tension	230V		230V		230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*
white	ASI EWW 41	●	ASI EWW 42	●	ASI EWW 43	●	ASI PWW 42	●	ASI PWW 43	●

LIDO

Lampada da parete e da soffitto, con diffusore in vetro soffiato opalino e base in metallo verniciato a polvere bianca. Disponibile nuova versione LED per il diametro Ø25/30cm.

Wall and ceiling lamp, with diffuser in opal blown glass and base in white epoxy-coated metal. New LED version available for Ø25/30cm.

Applique et plafonnier, avec diffuseur en verre soufflé opalin et base en métal verni epoxy blanc. Nouvelle version LED disponible pour Ø25/30cm.

Wand- und Deckenleuchte aus geblasenem satiniertem Triplex-Opalglas. Basis aus weiß pulverlackiertem Metall. Neue LED-Version für die Durchmesser Ø25/30cm lieferbar.



	Ø 25		Ø 30	
LAMPING	**LED**		**LED**	
source	LED board		LED board	
emission	diffused		diffused	
max power	21W		21W	
CCT	2700°K		2700°K	
lighting output	2000lm		2000lm	
typ cri	92		92	
tension	110/230V		110/230V	
energy class	A+		A+	
switching	triac dimmer		triac dimmer	
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*
white	LID LWW 41	●	LID LWW 42	●

LAMPING	**E27 FLUO/HALO**		**E27 FLUO/HALO**	
source	E27 A60		E27 A60	
emission	diffused		diffused	
max power	75W		100W	
tension	230V		230V	
FINISHING	*code*	*diffuser*	*code*	*diffuser*
white	LID EWW 41	●	LID EWW 42	●

MAGA

Piccola sospensione e parete con diffusore in vetro soffiato opalino e attacco plastico trasparente a molla o attacco a parete verniciato bianco. Disponibile con kit LED.

Small pendant and wall lamp with diffuser in opal blown glass and spring transparent plastic fixing or wall fixing painted in white. Available with LED kit.

Petite suspension et applique, avec diffuseur en verre soufflé opalin et système de fixation plastique transparent ou système avec support mural peint blanc. Kit LED disponible.

Kleine Pendelleuchte aus geblasenem satiniertem Triplex-Opalglas mit transparenter Feder-Halterung. Die Wandversion hat eine weiß lackierte Basis.





LAMPING	E27 FLUO/HALO	
source	E27 A60	
emission	diffused	
max power	100W	
tension	230V	
note	cable lenght max1,5m	
FINISHING	*code*	*diffuser*
	pendant	
white	MGA EWW 51	◯
	wall	
white	MGA EWW 31	◯

AQUARIUS

Mario Barbaglia, Marco Colombo



Lampada stagna per interno ed esterno, a parete e a soffitto. Aquarius ha un'emissione principale diretta ed una secondaria sul soffitto e sulla parete. Diffusore in vetro stampato prismatizzato e struttura metallica in acciaio verniciato a polvere di colore grigio argento, antracite o in ottone cromato. Il diffusore posteriore è in policarbonato stampato trasparente. Può essere montata anche su superfici infiammabili. Versione a sospensione su richiesta.

Sealed lamp for indoor and outdoor, wall or ceiling mount. In addition to producing direct light, Aquarius is characterised by a secondary light output which can be projected onto the ceiling or wall, slightly tinted according to the colour of the body. Diffuser in moulded glass with prismatic surface. Structure painted in silver grey epoxy-coated steel, anthracite or in chromed brass. Rear diffuser in moulded transparent polycarbonate. Suitable for installation on normally inflammable surfaces. Pendant version on demand.

Lampe pour intérieur et extérieur, applique ou plafonnier. Aquarius produit une lumière principale directe et une lumière secondaire sur la paroi ou le plafond. Diffuseur en verre moulé et prismatisé. Partie métallique en acier peint gris argent, anthracite ou en laiton chromé. Diffuseur postérieur en polycarbonate transparent. Peut être montée aussi sur surface inflammable. Version à suspension sur demande.

Wasserdichte Wand- und Deckenleuchte für den Innen- und Aussenbereich. Montage auf entflammbaren Oberflächen möglich. Neben der direkten Ausstrahlung hat Aquarius eine sekundäre Ausstrahlung gegen die Wand oder Decke. Diffusor aus Pressglas mit prismatischer Innenoberfläche. Struktur aus Stahl silbergrau oder anthrazit pulverlackiert oder Messing verchromt. Hintere Diffusor aus transparentem Polykabonat. Pendelleuchte auf Anfrage.

Aquarius

LAMPING	E27 HALO/FLUO		FLUO	
source	E27 A60		G24d-3 TC-D	
emission	diffused+courtesy		diffused+courtesy	
max power	75W		26W	
ip class	55		55	
tension	230V		230V	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*
silver grey	AQU EDW 31		AQU PDW 31	
chrome	AQU EDH 31		AQU FDH 31	

Aquarius Major

LAMPING	E27 HALO/FLUO		FLUO		Emergency FLUO	
source	E27 A60		GX24d-3 TC-TEL		GX24d-3 TC-TEL	
emission	diffused+courtesy		diffused+courtesy		diffused+courtesy	
max power	3x40W		2x32W		2x18W	
ip class	55		55		55	
tension	230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
silver grey	AQU EDW 32		AQU PDW 32		AQE PDW 32	
anthracite	AQU EDX 32		AQU PDX 32		AQE PDX 32	
chrome	AQU EDH 32		AQU PDH 32		AQE PDH 32	

CONSTELLATION

Jehs+Laub

Lampada da parete e da soffitto con luce diffusa adatta all'illuminazione generale. Corpo in alluminio pressofuso EN AB 46100 e base in PBT autoestinguente (grado UL-94 5-VB, spessore 1,6 mm). Diffusore in vetro stampato con superficie interna prismatizzata. Corpo e base sono chiusi a tenuta (grado di protezione IP53). Il corpo di Constellation indoor può essere, a scelta, in alluminio grezzo, spazzolato oppure grigio argento. La versione da 37cm di diametro può essere dotata di impianto di emergenza (2x18W, fluorescente, electronic).

Wall and ceiling lamp. Widespread light, ideal for general illumination. Constellation features a EN AB 46100 die-casted aluminium body and PBT self extinguishing base (rating: UL-94 5-VB, thickness: 1.6 mm). The diffuser is in moulded glass, with internal prismatic surface. The body and the base open and close protection rating: IP53). The body of Constellation indoor is available in raw, polished or in silver grey aluminium. The 37cm diameter version can be fitted with an emergency ballast (2x18W fluorescent, electronic).

Applique et plafonnier, à lumière diffuse idéale pour l'éclairage général. Corps en aluminium moulé en EN AB 46100 et base en PBT avec aptitude à l'extinction (degré UL-94 5-VB, épaisseur 1,6 mm). Diffuseur en verre pressé avec la surface interne prismatique. Corps et base reliés (degré de protection IP53). Le corps de Constellation Indoor est disponible en aluminium brut, poli ou gris argent. La version de 37cm de diamètre peut être équipée de lumière de secours (2x18W fluo electronic).

Wand- und Deckenleuchte Diffuse Austrahlung zur Allgemeinbeleuchtung. Constellation besteht aus einem Gehäuse aus Aluminiumdruckguß in EN AB 46100 Legierung und einer Montageplatte aus selbstverlöschendem PBT (Grad UL-94 5-VB, 1,6 mm Stärke). Der Diffusor besteht aus Preßglas mit prismatischer Innenoberfläche. Gehäuse und Untergestell werden durch ein Gelenk aus Aluminiumdruckguß verbunden. Bei der Indoor-Version läßt sich die Leuchte durch zwei einfache elastische Hebel öffnen und schließen (Schutzart IP53). Gehäuse in Aluminium roh, poliert oder silbergrau lackiert lieferbar (nur für Indoorversion) Notbeleuchtung Die Constellation 37 kann optimal mit einer Notbeleuchtung ausgerüstet werden (2x18W, Leuchtstofflampen, electronic).



INDOOR

	Ø 17		Ø 27		Ø 37	
LAMPING	**E14 FLUO/HALO**		**E27 FLUO/HALO**		**E27 FLUO/HALO**	
source	E14 P45		E27 A60		E27 A60	
emission	diffused		diffused		diffused	
max power	60W		75W		2x75W	
ip class	53		53		53	
tension	230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
aluminium	LC1 IEG 32		LC2 IEG 32		LC3 DEG 32	
polished	LC1 IEL 32		LC2 IEL 32		LC3 DEL 32	
silver grey	LC1 IED 32		LC2 IED 32		LC3 DED 32	

LAMPING	**FLUO**		**FLUO SBP**		**FLUO BP**	
source	GX24d-2 TC-D		G24d-2 TC-D		G24d-3 TC-D	
emission	diffused		diffused		diffused	
max power	18W		2x18W		2x26W	
ip class	53		53		53	
tension	230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
aluminium	LC1 IFG 31		LC2 IFG 31		LC3 DFG 31	
polished	LC1 IFL 31		LC2 IFL 31		LC3 DFL 31	
silver grey	LC1 IFD 31		LC2 IFD 31		LC3 DFD 31	

LAMPING	**HALO**		**HALO**		**HALO**	
source	R7s (75mm)		R7s (75mm)		R7s (114mm)	
emission	diffused		diffused		diffused	
max power	60W		100W		150W	
ip class	53		53		53	
tension	230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
aluminium	LC1 IHG 32		LC2 IHG 32		LC3 DHG 32	
polished	LC1 IHL 32		LC2 IHL 32		LC3 DHL 32	
silver grey	LC1 IHD 32		LC2 IHD 32		LC3 DHD 32	

Lampada da parete e da soffitto con luce diffusa adatta all'illuminazione generale. Corpo in alluminio pressofuso EN AB 46100 e base in PBT autoestinguente (grado UL-94 5-VB, spessore 1,6 mm). Diffusore in vetro stampato con superficie interna prismatizzata. Corpo e base sono chiusi a tenuta stagna mediante viti in acciaio inox (grado di protezione IP55). Corpo grigio argento. La versione da 37cm di diametro può essere dotata di impianto di emergenza (2x18W, fluorescente, electronic).

Wall and ceiling lamp. Widespread light, ideal for general illumination. Constellation features a EN AB 46100 die-casted aluminium body and PBT self extinguishing base (rating: UL-94 5-VB, thickness: 1.6 mm). The diffuser is in moulded glass, with internal prismatic surface. The body and the base are joined by a die-casted aluminium hinge. In the outdoor version the body and base are sealed by means of stainless steel bolts (protection rating: IP55). The body of Constellation outdoor is available in silver grey. The 37cm diameter version can be fitted with an emergency ballast (2x18W fluorescent,electronic).

Applique et plafonnier. Émission diffuse, idéale pour l'éclairage général. Corps en aluminium moulé en EN AB 46100, base en PBT avec aptitude à l'extinction (degré UL-94 5-VB, épaisseur 1,6 mm). Diffuseur en verre pressé avec surface interne prismatique. Corps et base reliés par une charnière en aluminium moulé avec des vis en acier inox (degré de protection IP55). Corps gris argent. Dans la version de 37cm de diamètre, peut être équipée de lumière de secours (2x18W fluorescente, electronic).

Wand- und Deckenleuchte Diffuse Austrahlung zur Allgemeinbeleuchtung. Constellation besteht aus einem Gehäuse aus Aluminiumdruckguß in EN AB 46100 Legierung und einer Montageplatte aus selbstverlöschendem PBT (Grad UL-94 5-VB, 1,6 mm Stärke). Der Diffusor besteht aus Preßglas mit prismatischer Innenoberfläche. Gehäuse und Untergestell werden durch ein Gelenk aus Aluminiumdruckguß verbunden. In der Outdoor-Version sind Gehäuse und Montagplatte wasserfest (Schutzklasse IP55) durch Edelstahlschrauben verschlossen. Nur in silbergrau lieferbar. Die Constellation 37 kann mit einer Notbeleuchtung ausgerüstet werden (2x18W, Leuchtstofflampen, electronic).

OUTDOOR

Ø 17

LAMPING	E14 FLUO/HALO		HALO		FLUO	
source	E14 P45		R7s (75mm)		GX24d-2 TC-D	
emission	diffused		diffused		diffused	
max power	60W		60W		18W	
ip class	55		55		55	
tension	230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
silver grey	LC1 OED 32	●	LC1 OHD 32	●	LC1 OFD 31	●

Ø 27

LAMPING	E27 FLUO/HALO		HALO		FLUO SBP		FLUO BP	
source	E27 A60		R7s (75mm)		G24d-2 TC-D		G24d-2 TC-D	
emission	diffused		diffused		diffused		diffused	
max power	75W		100W		2x18W		26W	
ip class	55		55		55		55	
tension	230V		230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
silver grey	LC2 OED 32	●	LC2 OHD 32	●	LC2 OFD 31	●	LC2 OFD 36	●

Ø 37

LAMPING	E27 FLUO/HALO		HALO		FLUO BP	
source	E27 A60		R7s (114mm)		G24d-3 TC-D	
emission	diffused		diffused		diffused	
max power	2x75W		150W		2x26W	
ip class	55		55		55	
tension	230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
silver grey	LC3 OED 32	●	LC3 OHD 32	●	LC3 OFD 31	●



SYSTEMS

REGULUS SYSTEM

Giancarlo Fassina, Carlo Forcolini

Sistema di apparecchi illuminanti costituiti da una struttura tecnica in alluminio estruso e da uno o due bracci anch'essi estrusi con diffusore in metacrilato bianco e trasparente. Le parti in alluminio possono essere verniciate grigio argento o, su richiesta, bianco opaco. Ogni versione (a parte la terra) ha un'emissione uplight e una downlight, per un'illuminazione estremamente funzionale, diffusa e direzionale.

Range of fittings with a technical structure and two arms in extruded aluminium. Diffuser in white, transparent metacrylate. Aluminium parts can be painted in silver grey or, on demand, matt white. All versions (with the exception of the floor version) with uplight and downlight output, for an extremely functioning, widespread and adjustable lighting output.

Système d'appareils d'éclairage. Structure technique en aluminium extrudé, un ou deux bras, également extrudés. Diffuseur en méthacrylate blanc et transparent. Eléments en aluminium verni gris argent, ou, sur demande, blanc mat. Chaque version (à l'exception du lampadaire) a un éclairage uplight et downlight, pour une émission de lumière extrêmement fonctionnelle, diffuse et directionnelle.

Technisches Beleuchtungssystem. Struktur aus Aluminium, mit ein oder zwei Armen, Diffusor aus weißem und transparentem Metakrylat. Aluminiumteile in silbergrau oder auf Anfrage matt weiß. Jeder Ausführung (außer der Stehleuchte) hat eine Up- und eine Down-Light-Version mit einer sehr funktionellen diffusen Lichtausstrahlung.



Ceiling Tige



Ceiling



Wall



Wall Cantilevered



Ceiling

LAMPING	249cm LED	189cm FLUO	249cm FLUO	309cm FLUO
source	Linear LED	G5 T16 (FH-HO)	G5 T16 (FH-HO)	G5 T16 (FH-HO)
emission	direct	direct	direct	direct
max power	2x30W	2x24W	2x39W	2x54W
CCT	3000°K	-	-	-
lighting output	2x3900lm	-	-	-
typ cri	83	-	-	-
switching	dimmable, dali, push	-	-	
tension	220/240V	230V	230V	230V
energy class	A+	-	-	-
FINISHING	*code*	*code*	*code*	*code*
	dimmable RED 3W 51	*dimmable* RED F2W 51	*dimmable* RED F3W 51	*dimmable* RED F5W 51
		not dimmable REG F2W 51	*not dimmable* REG F3W 51	*not dimmable* REG F5W 51

Ceiling tige 27cm

LAMPING	249cm LED	189cm FLUO	249cm FLUO	309cm FLUO
source	Linear LED	G5 T16 (FH-HO)	G5 T16 (FH-HO)	G5 T16 (FH-HO)
emission	direct / indirect	direct / indirect	direct / indirect	direct / indirect
max power	2x30W	2x24W	2x39W	2x54W
CCT	3000°K	-	-	-
lighting output	2x3900lm	-	-	-
typ cri	83	-	-	-
switching	dimmable, dali, push	-	-	-
tension	220/240V	230V	230V	230V
energy class	A+	-	-	-
FINISHING	*code*	*code*	*code*	*code*
	dimmable direct RED L3W 44	*dimmable direct* RED F2W 44	*dimmable direct* RED F3W 44	*dimmable direct* RED F5W 44
	dimmable indirect RED L3W 43	*dimmable indirect* RED F2W 43	*dimmable indirect* RED F3W 43	*dimmable indirect* RED F5W 43
		not dimmable direct REG F2W 44	*not dimmable direct* REG F3W 44	*not dimmable direct* REG F5W 44
		not dimmable indirect REG F2W 43	*not dimmable indirect* REG F3W 43	*not dimmable indirect* REG F5W 43

Ceiling tige 47cm

LAMPING	249cm LED	189cm FLUO	249cm FLUO	309cm FLUO
source	Linear LED	G5 T16 (FH-HO)	G5 T16 (FH-HO)	G5 T16 (FH-HO)
emission	direct / indirect	direct / indirect	direct / indirect	direct / indirect
max power	2x30W	2x24W	2x39W	2x54W
CCT	3000°K	-	-	-
lighting output	2x3900lm	-	-	-
typ cri	83	-	-	-
switching	dimmable, dali, push	-	-	-
tension	220/240V	230V	230V	230V
energy class	A+	-	-	-
FINISHING	*code*	*code*	*code*	*code*
	dimmable direct RED L3W 46	*dimmable direct* RED F2W 46	*dimmable direct* RED F3W 46	*dimmable direct* RED F5W 46
	dimmable indirect RED L3W 45	*dimmable indirect* RED F2W 45	*dimmable indirect* RED F3W 45	*dimmable indirect* RED F5W 45
		not dimmable direct REG F2W 46	*not dimmable direct* REG F3W 46	*not dimmable direct* REG F5W 46
		not dimmable indirect REG F2W 45	*not dimmable indirect* REG F3W 45	*not dimmable indirect* REG F5W 45

diffuser

structure

structure
colore bianco su richiesta
white color on demand
finition blanche sur demande
weiße Ausführung auf Anfrage.





Wall

LAMPING	249cm LED	189cm FLUO	249cm FLUO	309cm FLUO
source	Linear LED	G5 T16 (FH-HO)	G5 T16 (FH-HO)	G5 T16 (FH-HO)
emission	direct / indirect	direct / indirect	direct / indirect	direct / indirect
max power	2x30W	2x24W	2x39W	2x54W
CCT	3000°K	-	-	-
lighting output	2x3900lm	-	-	-
typ cri	83	-	-	-
switching	dimmable, dali, push	-	-	-
tension	220/240V	230V	230V	230V
energy class	A+	-	-	-
FINISHING	*code*	*code*	*code*	*code*
	dimmable RED L3W 31	*dimmable* RED F2W 31	*dimmable* RED F3W 31	*dimmable* RED F5W 31
		not dimmable REG F2W 31	*not dimmable* REG F3W 31	*not dimmable* REG F5W 31

Wall Cantilevered

LAMPING	151cm LED	121cm FLUO	151cm FLUO	181cm FLUO
source	Linear LED	G5 T16 (FH-HO)	G5 T16 (FH-HO)	G5 T16 (FH-HO)
emission	direct / indirect	direct / indirect	direct / indirect	direct / indirect
max power	30W	24W	39W	54W
CCT	3000°K	-	-	-
lighting output	3900lm	-	-	-
typ cri	83	-	-	-
switching	dimmable, dali, push	-	-	-
tension	220/240V	230V	230V	230V
energy class	A+	-	-	-
FINISHING	*code*	*code*	*code*	*code*
	dimmable direct RED L3W 34	*dimmable direct* RED F2W 34	*dimmable direct* RED F3W 34	*dimmable direct* RED F5W 34
	dimmable indirect RED L3W 33	*dimmable indirect* RED F2W 33	*dimmable indirect* RED F3W 33	*dimmable indirect* RED F5W 33
	not dimmable direct REG F3W 34	*not dimmable direct* REG F2W 34	*not dimmable direct* REG F3W 34	*not dimmable direct* REG F5W 34
	not dimmable indirect REG F3W 33	*not dimmable indirect* REG F2W 33	*not dimmable indirect* REG F3W 33	*not dimmable indirect* REG F5W 33

diffuser

structure

structure
colore bianco su richiesta
white color on demand
finition blanche sur demande
weiße Ausführung auf Anfrage.



REGULUS TERRA

Giancarlo Fassina, Carlo Forcolini

Versione da terra del sistema Regulus, composto da una base verniciata antracite e una struttura spazzolata, corredato di diffusore in metacrilato opalino bianco e trasparente. Dimmer su cavo ed emissione diffusa, direzionale.

Floor lamp. Base painted in anthracite, polished structure, with diffuser in opal white and transparent metacrylate. Dimmer on cable and widespread, adjustable light.

Version lampadaire du système Regulus. Base anthracite. Corps poli, diffuseur en méthacrylate blanc opale et transparent. Dimmer sur le câble et lumière diffuse.

Stehleuchte zum Regulus-System. Struktur aus poliertem Aluminium und weißem und transparentem Diffusor aus Metakrylat. Basis anthrazitfarben lackiert. Diffuse Lichtausstrahlung. Fußdimmer.



diffuser

structure

structure
colore bianco su richiesta
white color on demand
finition blanche sur demande
weiße Ausführung auf Anfrage.

LAMPING	213cm LED	183cm LED	225cm FLUO	195cm FLUO
source	Linear LED	Linear LED	G5 T16 (FH-HO)	G5 T16 (FH-HO)
emission	direct/indirect	direct/indirect	direct/indirect	direct/indirect
max power	50W	40W	80W	54W
CCT	3000°K	3000°K	-	-
lighting output	6500lm	5200lm	-	-
typ cri	83	83	-	-
switching	dimmable (dali on request)	dimmable (dali on request)	dimmable	dimmable
tension	220/240V	230V	230V	230V
energy class	A+	A+	-	-
FINISHING	*code* / *structure*	*code* / *structure*	*code* / *structure*	*code* / *structure*
	RED L8W 21	RED L5W 21	RED F8W 21	RED F5W 21
			RED F8W 22	

BRIDGE SYSTEM

Mario Barbaglia, Marco Colombo

Sistema di illuminazione su cavi paralleli con alimentazione a tensione di rete 230/240V. Il sistema Bridge offre molteplici possibilità per organizzare la luce nello spazio in modo versatile e flessibile. L'alimentazione avviene da una sola estremità (soffitto o parete). Può essere utilizzato con un'accensione (portata fino a 2500W) o con due accensioni alternate (portata fino a 5000W). I corpi illuminanti dovranno essere collocati ad una distanza di almeno 30cm dal soffitto o dalla parete.

Lighting system on parallel cables with 230/240V. The Bridge System offers various manners to organize the light in the same ambient in flexible and adaptable ways. Power supply only from one extremity (ceiling or wall). The system can be used one phase (max power capacity: 2500W) or two phases (max power capacity: 5000W). Should be mounted at almost 30cm from ceiling/wall.

Système d'éclairage sur câbles parallèles avec la tension d'alimentation 230/240V.
Le Système BRIDGE offre nombreuses possibilités pour organiser la lumière dans l'espace. Il est alimenté par une seule extrémité (plafond ou murale).
Il peut être utilisé avec un seul allumage (capacité jusqu'à 2500W) ou avec deux allumages alternés (capacité jusqu'à 5000W). Les lampes doivent être placées à une distance de 30cm minimum du mur ou au plafond.

Beleuchtungssystem auf Parallelkabeln mit 230/240V Netzanschluss. Die Einspeisung erfolgt nur von einer Seite (Decke oder Wand). Das System kann mit einem Stromkreis (max. Stärke: 2500W) oder mit zwei Stromkreisen (max. Stärke: 5000W) verwendet werden. Beleuchtungskörper müssen mindestens 30cm von der Decke oder der Wand entfernt sein.

Bridge Halo

Bridge Spot

Bridge Spot Tige

Bridge HQI

Bridge Fluo



BRIDGE HALO
Luce diffusa grazie al vetro Pyrex sabbiato del diffusore.

BRIDGE HALO REFLECTOR
Con la sua emissione verso l'alto, è idoneo per l'illuminazione indiretta. Riflettore in alluminio microforato, vetri Pyrex trasparenti.

BRIDGE HALO
Widespread light, thanks to the sandblasted Pyrex glass of the diffuser.

BRIDGE HALO REFLECTOR
With its flood uplight, it is suitable for indirect lighting. Reflector in perforated aluminium, transparent Pyrex glasses.

BRIDGE HALO
Lumière diffuse grâce au verre Pyrex sablé du diffuseur.

BRIDGE HALO REFLECTOR
Avec son émission de lumière vers le haut est adapté pour l'éclairage indirect. Réflecteur en aluminium perforé, verre Pyrex transparent.

BRIDGE HALO
Ist besonders geeignet zur Alllgemeinbeleuchtung. Schutzgläser aus Pyrex transparent und satiniert.

BRIDGE HALO REFLECTOR Ist dank seiner Ausstrahlung nach oben besonders zur indirekten Beleuchtung geeignet: mit Lochblechreflektor aus Aluminium und transparenten Schutzgläsern aus Pyrex.



LAMPING	HALO	
source	R7s (114mm)	
emission	diffused	
max power	250W	
tension	230V	
FINISHING	*code*	*structure*
grey	*bridge* BRI HAL 43	
grey	*bridge reflector* BRI HAR 41	



BRIDGE SPOT
Corpo in policarbonato verniciato grigio e bracci in acciaio cromato. Luce direzionabile a 40°.

BRIDGE SPOT TIGE
Corpo in policarbonato verniciato grigio e bracci e tige in acciaio cromato. Luce direzionabile a spot.

BRIDGE SPOT
Polycarbonate body, painted in grey and chromed steel arms. 40° adjustable light output.

BRIDGE SPOT TIGE
Polycarbonate body, painted in grey and chromed steel arms and tige. Spot adjustable light output.

BRIDGE SPOT
Corps en polycarbonate, verni gris et bras en acier chromé. Lumière orientable à 40°.

BRIDGE SPOT TIGE
Corps en polycarbonate, verni gris et bras en acier chromé. Lumière directionnelle.

BRIDGE SPOT
Körper aus grau lackiertem Polykarbonat und Arme aus verchromtem Stahl. Spot regulierbar bis 40°.

BRIDGE SPOT TIGE
Körper aus grau lackiertem Polykarbonat, Arme und Tige aus verchromtem Stahl. Spot regulierbar.





LAMPING	E27 LED/HALO
source	E27 PAR30
emission	diffused
max power	75W
tension	230V

FINISHING	*code*	*structure*
grey	*spot* BRI SPO 41	●
grey	*spot tige corta* BRI TIC 41	●
grey	*spot tige lunga* BRI TIL 41	●

BRIDGE FLUO
Lampada con emissione indiretta per un'illuminazione generale omogenea e ad alto comfort visivo, con bassissimi consumi. Il diffusore è in policarbonato.

BRIDGE FLUO
Lamp with indirect light output for a general homogeneous lighting, high visual comfort and low consumption. Polycarbonate diffuser.

BRIDGE FLUO
Lampe avec emission de lumière indirecte, éclairage général homogène et grand confort visuel avec une faible consommation d'énergie. Diffuseur en polycarbonate.

BRIDGE FLUO
Bridge-Element mit indirekter Ausstrahlung zur homogenen Allgemeinbeleuchtung bei hohem Sichtkomfort und geringem Verbrauch. Diffusor aus Polykarbonat.

LAMPING	77cm FLUO		107cm FLUO		137cm FLUO	
source	G5 T16 (FH-HO)		G5 T16 (FH-HO)		G5 T16 (FH-HO)	
emission	diffused		diffused		diffused	
max power	2x24W		2x39W		2x54W	
tension	230V		230V		230V	
ip class	40		40		40	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
	modulo		*modulo*		*modulo*	
grey	BRI MF2 41		BRI MF3 41		BRI MF5 41	
	diffusore+modulo		*diffusore+modulo*		*diffusore+modulo*	
grey	BRI FW2 41		BRI FW3 41		BRI FW5 41	
grey	-		-		BRI FH5 41	



BRIDGE HQI
La versione HQI ha emissione verso l'alto (uplighter), mentre la Bridge Fluo Compact e la Bridge HQI (BRI TTW 48) hanno emissione diffusa. Costituita da un corpo in policarbonato con vetri di protezione in Pyrex, entrambi trasparenti (HQI) o sabbiati e serigrafati (Fluo Compact)

BRIDGE HQI
HQI version with flood uplight (uplighter), Bridge Fluo Compact and
Bridge HQI (BRI TTW 48) with widespread distribution. Body in polycarbonate, with Pyrex protection glasses, both transparent (HQI) or sandblasted and printed (Fluo Compact).

BRIDGE HQI
Version HQI avec émission de lumière vers le haut (uplighter); Bridge Fluo Compact et Bridge HQI (BRI TTW 48) avec émission de lumière diffuse. Corps en polycarbonate avec verres de protection Pyrex soit transparent (HQI) ou sablé et sérigraphie (Fluo Compact).

BRIDGE HQI
Die HQI-Ausführung als UP-Light, Bridge Fluo Compact und Bridge HQI (BRI TTW 48) diffuse Lichtausstrahlung. Element aus Polykarbonat mit Pyrex-Schutzgläsern transparent oder satiniert nach Wahl.





LAMPING	HQI		HQI		FLUO COMPACT	
source	Rx7s-24 HIT-CRI		Rx7s-24 HIT-CRI		GX24q-4 TC-TEL	
emission	diffused		diffused		diffused	
max power	150W		70W		42W	
tension	230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
transparent	BRI TTW 41	◯	BRI TTW 42	◯	BRI FTW 41	◯
transparent	BRI TTW 48	◯	-		-	

BRIDGE

Accessories

VETRI DI PROTEZIONE
Trasparenti

PROTECTION GLASSES
Transparent

VERRES DE PROTECTION
Transparents

SCHUTZGLAS
Transparent

BRIDGE HALO - BRI HTR 4
FLUO COMPACT - ARC HTR 41

VETRI DI PROTEZIONE
Sabbiatl

PROTECTION GLASSES
Sandblasted

VERRES DE PROTECTION
Sablés

SCHUTZGLÄSER
Satiniert

BRIDGE HALO - BRI HSA 41
FLUO COMPACT - ARC HSB 41

VETRI DI PROTEZIONE
Serigrafati

PROTECTION GLASSES
Screen-printed

VERRES DE PROTECTION
Sérigraphiés

SCHUTZGLÄSER
Semigrafiert

FLUO COMPACT - ARC HSE 41



SCHERMO
Per riflettere la luce verso l'alto o verso il basso. Finitura in alluminio anodizzato. Colore grigio.

SCREEN
To reflect light upward or downward. Finish in grey anodized aluminium.

ÉCRAN
Pour refléter la lumière vers le haut o vers le bas. Finition en aluminium anodisé gris.

SCHIRM
Erlaubt den Lichtwiderschein nach oben oder nach unten. Ausführung: Aluminium, graueloxiert.

BRI SCH 41



DIFFUSORE
Per riflettere e diffondere la luce. Policarbonato bianco.

DIFFUSER
To diffuse and reflect light. White polycarbonate.

DIFFUSEUR
Pour diffuser la lumière. Polycarbonate blanc.

DIFFUSOR
Für diffuses Licht. Polykarbonat weiß.

BRI RFF 41

CAVO DI SOSTEGNO IN ACCIAIO
Conduttore in rame con rivestimento in PVC. Max 2500W.

STEEL SUPPORT CABLE
PVC coated copper conductor. Max 2500W.

CÂBLE DE SOUTIEN EN ACIER
Conducteur en cuivre avec revêtement en PVC. Max 2500W.

HALTEKABEL AUS STAHL
Kupferleiter mit PVC -Verkleidung. Max. 2500W.

15m - BRI C2A 41
33m - BRI C2B 41
50m - BRI C2C 41
100m - BRI C21 41





CAVO DI SOSTEGNO IN ACCIAIO
Due conduttori in rame con rivestimento in PVC. Permette l'accensione alternata dei moduli. Max 5000W con due cavi da due conduttori.

STEEL SUPPORT CABLE
Two PVC coated copper conductors for the alternate switching of the light unit. Max 5000W (two cables with two conductors each).

CÂBLE DE SUPPORT EN ACIER
Deux conducteurs en cuivre avec revêtement en PVC. Il permet l'allumage alternatif. Max 5000W avec deux câbles à deux conducteurs.

HALTEKABEL AUS STAHL
2 Kupferleitern mit PVC -Verkleidung. Max. 2500W. Dies erlaubt die Wechselschaltung der Lichtkörper. Max 5000W mit zwei Kabeln mit je zwei Leitern.

15m - BRI C3A 41
33m - BRI C3B 41
50m - BRI C3C 41
100m - BRI C31 41



ATTACCO A PARETE (COPPIA)
Permette l'inclinazione dei cavi fino a 10°.

WALL MOUNT (PAIR)
Allows to incline and orientate the wires up to 10°.

FIXATION AU MUR (PAIRE)
Permet l'inclinaison des câbles jusqu'à 10°.

WANDHALTERUNG (PAAR) *Erlaubt eine Neigung des Kabels bis zu 10°.*

BRI ATT 41

ATTACCO A PARETE MK2 (COPPIA)
Permette l'inclinazione e l'orientamento in orizzontale dei cavi fino a 60°.

WALL MOUNT MK2 (PAIR)
Allows to incline and orientate the wires up to 60°.

FIXATION AU MUR MK2 (PAIRE)
Permet l'inclinaison et l'orientation horizontale des câbles jusqu'à 60°.

WANDHALTERUNGEN MK2 (PAAR)
Erlaubt eine Neigung und horizontale Ausrichtung der Kabel bis zu 60°.

BRI ATT 42



ALIMENTATORE
Per alimentare il sistema dal soffitto. Finitura in tecnopolimero grigio metallizzato.

CEILING POWER SUPPLY
To supply power to the system from the ceiling. Grey plastic.

ALIMENTATION
Permet l'alimentation par le plafond. Technopolymère gris métallisé.

NETZANSCHLUSSGERÄT
Erlaubt die Deckenspeisung des Systems. Ausführung: silbergrau lackierter Kunststoff.

BRI ALI 41



ALIMENTATORE
Per alimentare il sistema dal soffitto. Finitura in tecnopolimero grigio metallizzato.

CEILING POWER SUPPLY
To supply power to the system from the ceiling. Grey plastic.

ALIMENTATION
Permet l'alimentation du système par le plafond. Technopolymère gris métallisé.

NETZANSCHLUSSGERÄT
Erlaubt die Deckenspeisung des Systems. Ausführung: silbergrau lackierter Kunststoff.

BRI ALI 42



DEVIACAVI SOFFITTO
Può essere accorciato dall'installatore da 54cm fino a 30cm. Finitura cromo lucido.

CEILING CABLE HOLDER
May be shortened from 54cm to 30cm. Finish in shiny chrome.

DÉVIATEUR PLAFOND
Peut être raccourci par l'installateur de 54cm jusqu'à 30cm. Finition en chrome brillant.

DECKENUMLENKUNG
Kann vom Installateur von 54cm bis auf 30cm gekürzt werden. Ausführung: verchromt.

BRI DEV 41



DEVIACAVI PARETE (COPPIA)
Per deviare i cavi fino ad un'angolatura massima di 45° in orizzontale e 10° in verticale. Finitura cromo lucido.

WALL CABLE HOLDER (PAIR)
It allows a max 45° angle deviation of wires horizontally or 10° vertically. Finish in shiny chrome.

DÉVIATEUR PAROI (PAIRE)
Pour dévier les câbles jusqu'à 45° horizontalement et jusqu'à 10° verticalement. Finition en chrome brilliant.

WANDUMLENKUNG (PAAR)
Erlaubt dem Kabel eine Winkelabweichung von max. 45° waagerecht oder max. 10° senkrecht. Ausfürung: verchromt.

BRI DEV 31



SUPPORTO (COPPIA)
Per ridurre la flessione dei cavi qualora vengano installati per lunghezze superiori agli 8 m. Filo in acciaio con particolari in metallo cromato lucido.

SUSPENSION (PAIR)
To reduce cable bending when systems length exceeds 8 m. Steel cable with supports in polished chrome metal.

SUPPORT (PAIRE)
Pour réduire la flexion des câbles, s'ils sont installés en longueurs supérieures à 8 m. Câble en acier avec supports en métal chromé brillant.

HALTERUNG (PAAR)
Reduziert die Kabelbiegung nach unten, wenn das System länger als 8m ist. Stahlkabel mit Haltern aus verchromtem Metall.

BRI SUP 41

SUPPORTO PER MODULO FLUO
Per ridurre la flessione dei cavi. Esclusivamente per modulo Fluo.

SUSPENSION FOR FLUO MODULE
To reduce cable bending. Only for Fluo module.

SUPPORT POUR FLUO MODULE
Pour réduire la flexion des câbles. Uniquement pour Fluo module.

HALTERUNG FÜR FLUO MODUL
reduziert die Kabelbiegung. Nur für Fluo Modul.

BRI SUF 41



DEVIACAVO SOSPESO A PARETE

WALL-MOUNTED WIRES DEVIATOR

DÉVIATEUR DE CÂBLES SUSPENDU AU MUR

WANDUMLENKUNG

BRI DEV 32



DEVIACAVO SOSPESO A SOFFITTO

CEILING-MOUNTED WIRES DEVIATOR

DÉVIATEUR DE CÂBLES SUSPENDU AU PLAFOND

DECKENUMLENKUNG

BRI DEV 42

BRIDGE DISTANZIALE

BRIDGE SPACER

BRIDGE DISTANCIATEUR

BRIDGE DISTANZHALTER

BRI DIS 31 (28cm)
BRI DIS 34 (5cm)

BRIDGE

Mario Barbaglia, Marco Colombo

TERRA
Lampada con luce diffusa per l'illuminazione d'ambiente, composta da base e struttura in acciaio cromate o grigio argento e vetri di protezione Pyrex. Dimmer a pedale.

Lamp with widespread light for ambient lighting.
Base and structure in chromed or silver grey steel and Pyrex protection glasses. Foot dimmer.

Lampadaire avec lumière diffuse pour l'éclairage d'ambiance. Base et structure en acier chromé ou gris-argent et verre de protection Pyrex. Dimmer à pied.

Stehleuchte mit diffuser Lichtaustrahlung für eine allgemeine Beleuchtung. Struktur aus verchromtem oder silbergrau lackiertem Metall. Basis silbergrau lackiert. Transparente Pyrex-Schutzgläser. Fussdimmer.



LAMPING	HALO
source	R7s (114mm)
emission	diffused
max power	250W
tension	230V

FINISHING	*code*	*structure*
	floor	
silver grey	BRI HDD 21	
chrome	BRI HHH 21	
	ceiling short	
grey	BRI HDC 41	
white	BRI HWC 41	
	ceiling long	
white	BRI HDL 41	

LAMPING	HALO
source	R7s (114mm)
emission	diffused
max power	250W
tension	230V

FINISHING	*code*	*structure*
	wall short	
chrome	BRI HDC 32	
	wall long	
chrome	BRI HDL 31	
	wall	
grey	BRI HDC 31	
white	BRI HWC 31	
	wall MK2	
chrome	BRI HXC 31	

BRIDGE

Mario Barbaglia, Marco Colombo







SOFFITTO

Luce diffusa, riflettore in alluminio con finitura anodizzata o verniciata bianca, bracci cromati lucidi. Struttura in ottone e alluminio, vetri di protezione in Pyrex.

Widespread light, aluminium reflector with finish anodized or painted in white, arms polished chrome. Structure in brass and aluminium, Pryrex protection glasses.

Lumière diffuse, réflecteur en aluminium anodisé ou peint en blanc, bras chromés brillants. Corps en laiton et aluminium, verres de protection Pyrex.

Diffuse direkte und indirekte Lichtstreuung. Reflektor aus Aluminium. Anodisierte oder weiß lackierte Ausführung. Arme aus verchromtem Messing. Transparente Pyrex-Schutzgläser.

PARETE

Luce diffusa, per illuminazione generale diretta e indiretta. Il riflettore in alluminio ha finitura anodizzata o verniciata bianca mentre i bracci sono cromati lucidi. Struttura in ottone e vetri di protezione in Pyrex.

Widespread light for general direct and indirect lighting. Aluminium reflector anodized or painted in white. Arms polished chrome. Structure in brass. Pyrex protection glasses.

Lumière diffuse pour un éclairage général direct et indirect. Réflecteur en aluminium avec finition anodisée ou peinte en blanc, bras chromés brillants. Corps en laiton et verre de protection Pyrex.

Diffuse direkte und indirekte Lichtstreuung. Reflektor aus Aluminium. Anodisierte oder weiß lackierte Ausführung. Arme aus verchromtem Messing. Transparente Pyrex-Schutzgläser.

PARETE MK2

Luce diffusa per illuminazione generale diretta e indiretta. Riflettore e bracci cromati lucidi, vetri di protezione in Pyrex.

Widespread light for general direct and indirect lighting. Reflector and arms polished chrome. Pyrex protection glasses.

Lumière diffuse pour un éclairage général direct et indirect. Réflecteur et bras chromés brillants, verre de protection Pyrex.

Diffuse direkte und indirekte Lichtstreuung. Reflektor aus Aluminium. Arme aus verchromtem Messing. Wandhaltung verchromt. Transparente Pyrex-Schutzgläser.

PARETE CORTA

Luce diffusa verso l'alto. Il riflettore in alluminio ha finitura anodizzata mentre i bracci e il supporto sono cromati lucidi. Struttura in ottone e alluminio, vetri di protezione in Pyrex. Lampade esclusivamente da parete, montabile anche su superfici infiammabili.

Flood uplight. Aluminium reflector anodized, arms and support polished chrome. Structure in brass and aluminium. Pyrex protection glasses. Wall lamp, suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Lumière diffuse vers le plafond. Réflecteur en aluminium anodisé, bras et supports chromés brillants. Corps en laiton et aluminium, verres de protection Pyrex. Applique exclusivement, adaptée pour l'installation sur surface inflammable.

Diffuse direkte und indirekte Lichtstreuung. Reflektor in Aluminium. Arme aus verchromtem Messing. Wandhaltung verchromt. Transparente Pyrex-Schutzgläser. Diffuse direkte und indirekte Lichtstreuung. Reflektor aus Aluminium. Anodisierte oder weiß lackierte Ausführung. Arme aus verchromtem Messing. Transparente Pyrex-Schutzgläser. Wandleuchte, Montage auf entflammbare Oberflächen möglich.





ARCTURUS

Mario Barbaglia

Lampada da parete costituita da un corpo in policarbonato trasparente con diffusore in vetro Pyrex trasparente (HQI) o sabbiato e serigrafato (Fluo-HQI). Esclusivamente da parete, montabile anche su superfici infiammabili. Emissione asimmetrica verso l'alto (versione HQI) e diffusa (versione Fluo e HQI) per l'illuminazione diretta e indiretta.

Wall lamp, body in transparent polycarbonate with transparent Pyrex glass diffuser (HQI) or sandblasted and screen printed (Fluo-HQI). Wall mount only, suitable for installation on normally inflammable surfaces. Asymmetric uplight distribution (HQI) and flood distribution (Fluo and HQI version) for direct and indirect general lighting.

Applique. Corps en polycarbonate transparent. Diffuseur en verre transparent Pyrex (HQI) ou sablé et sérigraphie (Fluo-HQI). Montage uniquement sur mur. Peut être monté aussi sur surface inflammable. Diffusion asymétrique vers le haut (version HQI) et diffuse (version Fluo et HQI) pour l'éclairage direct et indirect.

Wandleuchte. Körper aus transparentem Polykarbonat, Diffusor transparentes Pyrex-Glas (HQI) oder satiniertes und serigrafiertes Schutzglas (FLUO-HQI). Nur auf Wand. Montage auf enflammbaren Oberflächen möglich. Asymmetrische Ausstrahlung nach oben (HQI-Version), und diffuse Ausstrahlung (FLUO und HQI-Version) für eine direkte und indirekte Beleuchtung.



LAMPING	FLUO		HQI		HQI		HQI	
source	GX24q-4 TC-TEL		Rx7s-24 HIT-DE		Rx7s-21 HIT-DE		Rx7s-24 HIT-DE	
emission	diffused		uplight		uplight		direct/indirect	
max power	42W		150W		70W		150W	
tension	230V		230V		230V		230V	
FINISHING	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*	*code*	*structure*
transparent	ARC FTW 31	◯	ARC TTW 31	◯	ARC TTW 32	◯	ARC TTW 38	◯

MIMOSA

Mario Barbaglia, Marco Colombo

Sospensione con doppia emissione (75% indiretta e 25% diretta). Produce una luce abbondante e confortevole, grazie all'elevata potenza delle sorgenti ed all'ottimo rendimento del suo diffusore. Sospensioni in acciaio posizionabili in qualsiasi punto e regolabili in altezza. Testate in policarbonato trasparente e autoestinguente (V0-UL94). Diffusore in policarbonato autoestinguente (V2-UL94). Diffusore bianco opale o cromo.

Pendant lamp with double distribution (75% indirect and 25% direct). Abundant and comfortable light, thanks to the high output and to the high performance of the diffuser. Steel suspension wires can be fixed at any point and are height adjustable. End connectors in self extinguishing transparent polycarbonate (V0-UL94). Diffuser in self extinguishing polycarbonate (V2-UL94). Opal white or chrome diffuser.

Suspension à double emission (75% indirecte, 25% directe). Lumière abondante et confortable, grâce à la puissance des sources de lumière et à l'excellente performance de son diffuseur. Supports terminaux en polycarbonate transparent ignifuge (V0-UL94). Diffuseur en polycarbonate avec aptitude à l'extinction (V2-UL94). Diffuseur blanc opalin ou chromé.

Pendelleuchte mit doppelter Ausstrahlung (75% indirekt und 25% direkt). Dank der hohen Leistung der Leuchtmittel und der Effizienz des Diffusors wird eine starke Leuchtkraft sowie hoher Sichtkomfort gewährleistet. Seile in Stahl, beliebig positionierbar, höhenverstellbar. Diffusor aus selbstlöschendem Polykarbonat (V2-UL94), opalweiß oder verchromt.



LAMPING	FLUO	
source	G5 T16 (FH-HO)	
emission	diffused	
max power	2x54W	
tension	230V	
note	cable lenght max 3m	
FINISHING	*code*	*diffuser*
	dimmable	
chrome	MID MF5 49	
	not dimmable	
white	MIM MF5 41	

MERAK

Mario Barbaglia, Marco Colombo



Emissione diffusa con elevati rendimenti ed ottimo comfort visivo. Il diffusore è in policarbonato autoestinguente serigrafato bianco opale (V2-UL94). Corpo e cavi in acciaio verniciato grigio. Adatta per applicazone a soffitto, a sospensione o a parete, anche su superfici infiammabili. Disponibile a richiesta con luce d'emergenza e con regolazione dell'intensità luminosa.

Flood distribution. High visual comfort. Diffuser in opal white self extinguishing polycarbonate (V2-UL 94). Steel body and cables painted in grey. Ceiling, pendant or wall mounting. Suitable for installation on normally inflammable surfaces. Available on request with emergency light and with dimmer.

Emission de lumière diffuse avec rendement élevé et excellent confort visuel. Diffuseur en polycarbonate ignifuge sérigraphié (V2-UL 94) blanc opalin. Corps et câbles en acier peint en gris. Peut être monté au mur, au plafond ou suspendue, aussi sur surface inflammable. Disponible, sur demande, avec lumière de secours et avec intensité lumineuse réglable.

Wand-, Decken- und Pendelleuchte mit diffuser Lichtstreuung und hohem Sichtkomfort. Diffusor aus siebbedrucktem selbstlöschendem Polykarbonat (V2-UL94), Körper und Stahlseile aus grau lackiertem Stahl. Montage auf entflammbaren Oberflächen möglich. Auf Wunsch mit Notlicht und/oder dimmbarer Lichtstärke.

LAMPING	45cm FLUO			80cm FLUO			110cm FLUO			140cm FLUO		
source	2G11 TC-L			G5 T16 (FH-HO)			G5 T16 (FH-HO)			G5 T16 (FH-HO)		
emission	diffused			diffused			diffused			diffused		
max power	2x24W			2x24W			2x39W			2x54W		
tension	230V			230V			230V			230V		
FINISHING	*code*	*structure*	*diffuser*	*code*	*structure*	*diffuser*	*code*	*structure*	*diffuser*	*code*	*structure*	*diffuser*
grey	*wall/ceiling* MER PD5 33	●	○	*wall/ceiling* MER PD3 31	●	○	*wall/ceiling* MER PD2 32	●	○	*wall/ceiling* MER PD1 32	●	○
grey	-			-			-			*pendant* MER PD1 42	●	○



NEMO G9 LED KIT

NEMO ha sviluppato, appositamente per i propri prodotti, delle sorgenti G9 LED dimmerabili, con emissione a 360°, dalle dimensioni ridotte. Le due tipologie di G9 LED (110/230V e 230V) vengono fornite in due differenti temperature colore (2700°K o 3000°K), confezionate in Kit da sei lampadine.

NEMO developed, specifically for its products, a G9 LED dimmable source, with a 360° emission, of small sizes. The two versions of G9 LED (110/230V and 230V) have two different color temperatures (2700°K or 3000°K). Kit of 6 bulbs.

NEMO a développé, spécialement pour ses produits, des sources G9 LED dimmables, avec émission à 360° et aux dimensions réduites. Les deux versions de G9 LED (110/230V ou 230V) sont disponibles en deux temperatures de couleur (2700°K ou 3000°K), emballées dans un Kit de 6 ampoules.

NEMO hat speziell für die eigenen Produkte ein dimmbares LED G9-Leuchtmittel mit 360° Ausstrahlung und 2,5 W entwickelt. Das 6er-Set G9 LED ist in drei Lichtfarben erhältlich (2700°K, 3000°K, 4000°K).



	230V		110/230V	
LAMPING	**2700°K**	**3000°K**	**2700°K**	**3000°K**
source	G9 LED	G9 LED	G9 LED	G9 LED
emission	diffused, 360°	diffused, 360°	diffused, 360°	diffused, 360°
max power	2,5W	2,5W	2,5W	2,5W
lighting output	200lm	215lm	190lm	195lm
efficiency	80lm/W	82lm/W	72lm/W	77lm/W
typ cri	80	82	80	82
switching	Dimmable according to dimmer specification	Dimmable according to dimmer specification	Dimmable according to dimmer specification	Dimmable according to dimmer specification
tension	230V	230V	110/230V	110/230V
energy class	A++	A++	A++	A++
FINISHING	*code*	*code*	*code*	*code*
	LED 002 70	LED 003 00	LED D02 70	LED D03 00

NEMO AL SALONE DEL MOBILE '93
NEMO
Home Stars
NEMO
MONFORTE
NEMO
from Le Corbusier to the led essence
NEMO
Home stars
Furniture
NEMO

TECHNICAL INFORMATION

Tutti gli apparecchi illuminanti della NEMO sono costruiti secondo le norme EN 60598-1. Tutte le dimensioni sono espresse in centimetri. La tensione s'intende 230V, 50Hz. Le lampade sono generalmente fornite senza lampadina, salvo diverse indicazioni specificate nel listino prezzi. Per ogni apparecchio sono suggerite le applicazioni più indicate. Le istruzioni di montaggio e di manutenzione sono incluse negli imballi. Le indicazioni dei materiali, delle finiture e dei colori riguardano solo le principali parti visibili dei prodotti.

GARANZIA

Le condizioni di garanzia sono precisate in un cartellino allegato ad ogni lampada. I vetri soffiati, poichè sono prodotti artigianali, possono avere spessori, colori e finiture variabili che ne costituiscono l'unicità. NEMO si riserva di apportare qualsiasi modifica tecnica o formale senza preavviso, soprattutto per quanto concerne le sorgenti LED.

All NEMO luminaires are designed and produced in compliance with EN 60598-1 norms. Dimensions are indicated in centimetres. Supply voltage can be either 230V, 50Hz. Luminaires are normally supplied without light sources, except when otherwise indicated in the price list. Characteristics of the light sources are indicated in the specifications of each appliance.

WARRANTY

Conditions are indicated in a tag attached to each luminaire. As blown glass is produced by traditional craft techniques, its thickness, colour and finish are subject to variations, a feature that makes each piece unique. NEMO reserves the right to make any technical or formal alterations to its products without giving prior notice, especially for LED sources.

Tous les appareils d'éclairage NEMO sont construits selon les normes EN 60598-1. Toutes les dimensions sont en centimètres. La tension peut être de 230V, 50Hz. Les appareils sont généralement sans ampoules, sauf indication contraire dans le tarif. Pour chaque appareil nous vous suggérons les meilleures applications. Vous trouverez les instructions de montage et d'entretien dans les emballages. Les indications des matériaux, des finitions et des couleurs concernent seulement les principales parties visibles des appareils

GARANTIE

Les conditions de garantie sont indiquées dans une notice jointe à chaque lampe. Les verres soufflés sont des produits artisanaux et en tant que tels ils sont caractérisés par des épaisseurs, des couleurs et des finitions variables. NEMO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis, en particulier en ce qui concerne les sources de LED.

Alle Leuchten von NEMO sind nach den Normen EN 60598-1 konstruiert. Alle Maßangaben sind in Zentimetern, die Spannung wird in 230V/50 Hz angegeben. Die Leuchten werden generell ohne Leuchtmittel geliefert, Ausnahmen sind in der Preisliste angegeben. Zu jeder Leuchte sind die empfohlenen Anwendungsmöglichkeiten aufgeführt, Montage- und Wartungsanleitungen sind jeder Leuchte beigepackt. In diesem Katalog angegebene Materialien, Ausführungen und Farben beziehen sich ausschließlich auf die deutlich sichtbaren Teile der Leuchten.

GARANTIE

Die Garantiebedingungen sind auf dem Kärtchen, das an jeder Leuchte angebracht ist, aufgeführt. Bei den geblasenen Gläsern können durch die handwerkliche Fertigung Wandstärken, Farben und Oberflächen leicht variieren. NEMO behält sich das Recht vor, technische oder formale Änderungen, insbesondere bei der LED-Bestückung, ohne Vorankündigung durchzuführen.



Art direction:
Valentina Folli

Graphic design:
Valentina Folli, Margherita Giacomozzi

Photo:
Isabella Paleari
Francesco Merlini
Nicola Zocchi
Valentina Folli
Santi Caleca Copyright©Cassina S. p. A. 2012 All rights reserved
p.118 (Sled - Rodolfo Dordoni), p. 166,167 (LC14 Tabourets - Le Corbusier, MEX-MEX_C - Piero Lissoni),
p. 130 (Zig Zag - Gerrit Thomas Rietveld, L32 MOOV - Piero Lissoni)
p. 193 Cesare Chimenti
p. 182,183 Louis Vuitton (La Maison au Bord de l'eau, Miami 2013)
p. 78, 79 John Nye, Foster+Partners (Cathay Pacific First Class Lounge / Hong Kong)
p. 174 Escargot with Paul
p. 113,150,152,153 Alias
P.60 Crown Major in a project by: Disegnoinopera – Francesca Ristuccia e Cristian Catania - www.disegnoinopera.it - ph.Marco Di Terlizzi
P.53 Gabriele Basilico, Nuvola (Pieneta Ufficio, courtesy Arch. M.Bellini)

Historical material:
Fondation Le Corbusier
Archives Charlotte Perriand
Fondazione Franco Albini
Archives Takahama
Fondazione Vico Magistretti

Location:
Spazioquindici, Albiate
Showroom Cassina Milan
Showroom Cassina Paris

Printed by:
OGM Spa, Padova

Special thanks:
Margherita Giacomozzi, Alessia Ruggiero, Dario Tentori, Filippo Palumbo, Pedro Sanin, Benedetto Li Volsi, Dario Biavati, Gonçalo Pinheiro, Giovanni Brioschi, Micol Facchinetti, Simona Cairoli, Claudia Stahlsmeier, Simone Gabellini, Margherita Paleari, Stefano Barbazza, Anne Coue.

Furniture by:

Cassina cappellini Alias

Questa pubblicazione sostituisce ed aggiorna i precedenti cataloghi con riferimento ai prodotti elencati in questa pubblicazione. MO si riserva di apportare qualsiasi modifica tecnica o formale senza preavviso.

Per informazioni tecniche sempre aggiornate consultare il sito:
WWW.NEMOLIGHTING.COM

This document supersedes and updates all previous catalogues and publications in relation to the products listed here in. NEMO reserves the right to make any technical or formal alterations to its products without prior notice.

For updated information please visit our website:
WWW.NEMOLIGHTING.COM

This catalogue belongs to:

.....

.....

.....

NEMO
Viale Brianza 30
20823 Lentate s/S MB, ITALY
T. +39 0362 166 050 0
F. +39 0362 372 996
www.nemolighting.com
info@nemolighting.com

NEMO Gallery
Milano Monforte
Corso Monforte 19/A
20122 Milano, ITALY
Tel +39 02 970 703 40
monforte@nemolighting.com

NEMO
NEMOLIGHTING.COM